NEXIA

2016 / 17

NEXIA

www.nexia.es

NEXIA, líder en iluminación LED,

presenta interesantes soluciones técnicas de iluminación para uso profesional, para acometer con precisión todo aquello que imaginaste durante el proceso de diseño. En nuestra empresa compartimos tus intereses: proyectos que transmiten emoción, rigor luminotécnico y elevado confort visual, sin olvidar la innovación y un consumo totalmente eficiente.

Hemos desarrollado una amplia gama de soluciones de iluminación innovadoras, que incorporan la tecnología LED más avanzada. Te mostramos a continuación familias completas con producto personalizable según las necesidades concretas de cada proyecto y gamas que cubren aplicaciones específicas de iluminación para alimentación o retail.

NEXIA. *Una empresa internacional, proveedor estratégico y líder en soluciones de iluminación técnica LED.*
Una empresa innovadora en producto, soluciones y comercialización.

Nexia concibe la

LUZ *como* **EMOCIÓN**,

aportando a los espacios un valioso intangible que se traduzce en éxito:
Espacios inspiradores, espacios confortables, espacios eficientes, espacios sostenibles, ... en definitiva espacios que mejoran tu calidad de vida y contribuyen al éxito personal y profesional.





COMPROMISO ILUSIÓN ESFUERZO

Nos mueve la ilusión y un constante espíritu de mejora.
Nos definen el esfuerzo, la autoexigencia y un elevado compromiso,
además de auténtica pasión en todo lo que hacemos.
Somos una empresa con amplia vocación de servicio, nuestra meta es
conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes siempre.

PERSONALIZACIÓN RIGOR TECNOLOGÍA

Nuestro óptimo sistema de producción nos permite ser muy flexibles a la hora de adaptarnos a las necesidades específicas de nuestros clientes pudiendo personalizar una luminaria en aspectos como el acabado, la temperatura de color, el flujo luminotécnico o las posibilidades de regulación.
Luminarias a la carta, personalizadas en cada detalle para ajustarse a las necesidades del proyecto. Nuestra política de stock y sistema de fabricación nos pemite agilidad en la entrega de producto. Nuestro despliegue comercial nos proporciona la proximidad de NEXIA al cliente y la oportunidad de trabajar con los mejores partners comerciales del mercado, como extensión de nosotros mismos.

PROYECTOS

NEXIA cuenta con un Departamento de Proyectos profesional formado por Lighting Designers que desarrollan la mejor solución luminotécnica de un espacio concreto. Compartimos tus intereses: proyectos que transmiten emoción, rigor luminotécnico y elevado confort visual, sin olvidar la innovación y un consumo totalmente eficiente.

Food Lighting

Food Lighting

La comercialización de productos de alimentación se ha transformado y sofisticado a lo largo de los años, hoy en día, el consumidor final evalúa exigentemente, tanto el producto como el espacio de compra. Una iluminación adecuada es crucial en ese aspecto.

A la hora de lluminar productos alimentarios la elección debe cumplir con una doble tarea: proporcionar las mejores condiciones en cuanto a conservación/seguridad alimentaria y la capacidad de trasladar al consumidor las mejores cualidades de los productos frescos, destacando en cada caso sus atributos, su buen aspecto, su color, su textura...

Una cuidada iluminación se traduce en un aumento directo de las ventas si se consigue comunicar al cliente adecuadamente esa percepción de calidad.

NEXIA desarrolla su gama Food Lighting ofreciendo producto específico LED para iluminación de:

Pan / Bollería: se refuerza el atractivo de los tonos dorados y amarillos. Disminuye el deterioro por ausencia de calor y composición láctea de muchos productos de esta tipología.
Carne / Producto de charcutería: Mejora su aspecto potenciando los tonos rojos y rosados. La ausencia de calor evita el deterioro en la zona de corte.
Pescado / Marisco: Mejora su aspecto fresco potenciando los tonos azules y plateados. Se refuerza la textura de la escama, el producto se exhibe como recién pescado.
Fruta / Verdura: Mejora sus atributos y percepción de frescura.
La iluminación destaca su textura, brillo y reproduce de forma atractiva el color de las frutas y verduras en exposición.

La iluminación de alimentos con la gama Food Lighting de NEXIA equipada con la última tecnología LED existente destaca las cualidades de los productos y los protege de la carga térmica y el consecuente deterioro bacteriológico.



Retail Lighting

El sector del comecio minorista ha experimentado un cambio sustancial en los últimos años.
En un entorno más competitivo, la palanca del cambio pasa por la innovación y la capacidad de diferenciarse ofreciendo a los consumidores, además del producto, el entorno adecuado que proporcione la mejor experiencia de compra posible.
La iluminación juega un papel clave en ese aspecto y NEXIA, consciente de ello, ha desarrollado un amplísimo programa de luminarias específicas para Retail que cumplen a la perfección la tarea luminotécnica requerida y cuidan al máximo aspectos emocionales relacionados con el confort visual o la jerarquización de espacio.

Smart Architectural Lighting

Smart architectural lighting

NEXIA, la respuesta inteligente a las exigencias de la arquitectura de nuestro tiempo.
Luminarias al servicio de cada proyecto, destacando sus atributos,
sumando valor y adaptándose a las necesidades y usos.

CONSTRUCCIÓN DE UNA REFERENCIA NEXIA

NEXIA, ofrece una amplia gama de opciones para cada modelo en cuanto a acabados de color, CRI, temperatura de color, ángulo de apertura y flujo lumínico. De esta forma puedes configurar una luminaria a la carta en función de las necesidades del espacio.

FAMILIA Y MODELO	CONFIGURACIÓN TÉCNICA					ESPECIAL 110-120 V
06512 -	0	G	3	2	R	12
	A	B	C	D	E	

A - COLOR

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris
3	Oro Mate
4	Oro
5	Cr. Mate
6	Cromo
7	Niquel Mate
8	Aluminio
9	Grafito
C	Oro Viejo

Acabados especiales

P	Aluminio Pulido Espejo
A	Cobre Satinado Mate
D	Oro Satinado Mate
G	Grafito Satinado Mate

B - CRI + TEMPERATURA COLOR

CRI / Temp.

G	827
C	830
N	840
J	850
E	930
H	927
F	940
L	950

Food & Retail

B	Panadería
M	Carne
P	Pescado
V	Fruta
R	Moda

C - ÁNGULO

Ángulo

1	10°-19°
2	20°-29°
3	30°-39°
4	40°-49°
5	50°-59°
6	60°-69°
7	70°-79°
8	80°-89°
9	90°-99°

D - FLUJO LUMÍNICO*

Lámpara

0	<999 lm
1	1000 lm
2	1500 lm
3	2000 lm
4	3000 lm
5	4000 lm
6	5000 lm

E - REGULACIÓN

Regulación

R	Corte fase
D	Dali

*Flujo lumínico aproximado para LEDs de CRI 80. Para LEDs de CRI 90, el flujo disminuye un 15-20 % aproximadamente.

SIMBOLOGÍA

XX°
Prueba superada con éxito de la temperatura (XXX°) del hilo incandecente. (°C)

Clase I:
La luminaria provista de dispositivos de toma-tierra.

Clase II:
La luminaria aisla doblemente las partes con tensión y no precisa dispositivos de toma-tierra.

Clase III:
La luminaria alimentada a muy baja tensión y que no debe tener dispositivos toma-tierra.

XXXV DC
Voltaje de la luminaria en corriente continua.

DRIVER
Luminaria con equipo incluido

XXX°
Ángulo máximo de giro horizontal

XX°
Ángulo de apertura del haz de luz.

UGR<XX
Índice de deslumbramiento unificado.

CRI>XX
Índice reproducción cromática

CUT OFF XX°
Ángulo de apantallamiento.

XXXX g
Peso

XXxXX mm
Medida empotramiento (mm).

XXX mm
Diámetro de empotramiento (mm).

Caja de empotrar Incluida.

Caja de empotrar NO Incluida.

Requiere PRE-empotramiento.

Precisa drenaje.

Posibilidad de aplicar acabados especiales.

COLORES XX
Número de colores

SEC XX
Número de secuencias de cambio de color.

XX cm
Unidad mínima de corte (cm)

XX m
Longitud máxima de unión de tiras LED (m)

XX m
Longitud mínima de venta de tira LED (m)

LED
Tecnología

LED COB

XX°
Ángulo

XX°
Doble basculación

RGB CONTROLLER
Controlador RGB incluido.

inox stainless steel
Material

XX.XXX h
Horas vida útil

X
Unidades / caja

XXX°
Ángulo de apertura LED

IP XX
Grado de protección IP

Según la normativa EN 60598-1, las luminarias se clasifican en funcion de la proteción derivada de sus elementos constructivos. Su nomenclartura se simboliza mediante las letras IP seguidas de tres cifras, aunque solo se muestren las dos primeras.

1ª cifra: Indica la protección del material frente a la filtración del elementos extraños y polvo, así como de las personas respecto a la tensión de los componentes de la luminaria.

0 - No protegida.
1 - Protegida frente a cuerpos sólidos > de 50 mm.
2 - Protegida frente a cuerpos sólidos > a 12 mm.
3 - Protegida frente a cuerpos sólidos > a 2,50 mm.
4 - Protegida frente a cuerpos sólidos > a 1 mm.
5 - Protegida frente al polvo.
6 - Completa protección frente al polvo.

2ª cifra: Indica la protección del material a la penetración de líquido.

0 - No protegida.
1 - Protegida de la caída vertical de gotas de agua.
2 - Protegida frente a la caída de gotas de agua hasta una alineación de 15° respecto a la vertical.
3 - Protegida frente a la lluvia.
4 - Protegida contra la proyección del agua.
5 - Protegida al chorro de agua.
6 - Protegida a los golpes de mar.
7 - Protegida a la inmersión.
8 - Material sumergible

IK XX
Código IK

Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (J).

IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
0,15	0,20	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

XXX°
Ángulo máximo de basculación de la luminaria.

APLICABILIDAD

Nuestros productos se han diseñado para cumplir con la tarea de iluminar distintas tipologías de espacio. En las páginas de presentación de cada familia mostramos además para que espacios resulta más adecuada.

ARTE CULTURAL

OFICINA

EQUIPAMIENTO

RETAIL

EXTERIOR

RESIDENCIAL

FOOD LIGHTING
RETAIL LIGHTING
LED especial para iluminar carne, pan, verdura, fruta, pescado y moda

RESTAURACIÓN

HOTEL

SUSTITUCIÓN

INDUSTRIAL

FUNCIÓN DE LA LUZ

1. ILUMINACIÓN GENERAL



A = Intensiva
B = Media
C = Extensiva

1a. ACENTUACIÓN



1b. BAÑADOR DE PARED



2. PROYECCIÓN





A = Intensiva
B = Media
C = Extensiva

2a. ACENTUACIÓN



2b. BAÑADOR DE PARED



3. ORIENTACIÓN

Aplicación de pared



Aplicación de suelo

4. LÍNEA CONTINUA

5. ILUMINACIÓN INDIRECTA



TECNOLOGÍA LED COB



Atentos y ágiles a la hora de incorporar la última tecnología LED así como todas las innovaciones disponibles en el mercado, para responder con productos que alcanzan cotas muy ambiciosas en cuanto a técnica y estética.

La mayor parte de las luminarias de nuestro programa de productos incorporan tecnología LED COB. Las siglas COB responden a "Chip on board" (Chip en Placa) y se define como un conjunto de LEDs agrupados en serie y/o paralelo dentro del mismo encapsulado.
La tecnología COB utilizada en NEXIA:

1. Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam), lo que significa que no hay diferencias apreciables de color entre LEDs de distintas partidas.
2. NEXIA mantiene sus paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
3. Permite rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED. Este valor de eficiencia se incrementa constantemente.
4. Asegura un buen control de la luz permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
5. Ofrece flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
6. Permite un buen control del deslumbramiento.
7. Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.
8. La mayoría de nuestra luminarias equipadas con LED COB se clasifican como L80B20 respecto a su vida útil. Esta nomenclatura define lo que se considera final de la vida de un LED. L80 define que los LED, al final de su vida útil, estarán dando el 80 % de su flujo inicial. B20 es un valor estadístico que indica el porcentaje de LEDs que estarán por debajo del valor definido en el parámetro L. En conjunto interpretamos L80B20 como que al final de su vida útil, el 20 % de los LEDs (B20) estará por debajo del 80 % de su flujo inicial (L80), estando el 80 % restantes por encima del 80 % de dicho flujo inicial.

TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN NEXIA — págs. 1-17
CONSTRUCCIÓN DE UNA REFERENCIA NEXIA — págs. 18-19
SIMBOLOGÍA Y APLICABILIDAD — págs. 20-21
FUNCIÓN DE LA LUZ — págs. 22-23
LED COB — págs. 24-25
ÍNDICE GENERAL — págs. 26-33

LUMINARIAS AIR — págs. 34-35

BCN 50_AIR
pág. 36-37 PRESENTACIÓN BCN_AIR
pág. 38-39 BCN 50_AIR

06701

06702

BCN 90_AIR
pág. 36-37 PRESENTACIÓN BCN _AIR
pág. 40-41 BCN 90_AIR

06711

06712

BCN 120_AIR
pág. 36-37 PRESENTACIÓN BCN_AIR
pág. 42-43 BCN 120_AIR

06731

06732

06733

BOX_AIR
pág. 44-45 PRESENTACIÓN BOX_AIR
pág. 46-47 BOX_AIR

18101

18102

18103

PLATINUM_AIR
pág. 48-49 PRESENTACIÓN PLATINUM_AIR
pág. 50-51 PLATINUM_AIR

08397

08398

LUMINARIAS DOWN

pág. 52-53

BCN 50_DOWN

pág. 54-55 PRESENTACIÓN BCN_AIR
pág. 56-57 BCN 50_AIR

06601

06602

BCN 90_DOWN

pág. 54-55 PRESENTACIÓN BCN_AIR
pág. 58-59 BCN 90_AIR

06611

06612

BCN 120_DOWN

pág. 54-55 PRESENTACIÓN BCN_DOWN
pág. 60-61 BCN 120_DOWN

06631

06632

06633

BOX_DOWN

pág. 62-63 PRESENTACIÓN BOX_DOWN
pág. 64-65 BOX_DOWN

18111

ELITE_DOWN

pág. 66-67 PRESENTACIÓN ELITE_DOWN
pág. 68-69 ELITE_DOWN

10131

10132

10133

PLATINUM_DOWN

pág. 70-71 PRESENTACIÓN PLATINUM_DOWN
pág. 72-73 PLATINUM_DOWN

08396

08397

08398

HUT_DOWN

pág. 74-75 PRESENTACIÓN HUT_DOWN
pág. 76-77 HUT_DOWN

01910

LUMINARIAS WALL

págs. 78-79

BOX_WALL

ppágs. 80-81 PRESENTACIÓN BOX_WALL
ppágs. 82-83 BOX_WALL

18121

ECLIPSE

pág. 84 PRESENTACIÓN ECLIPSE
pág. 85 ECLIPSE

15950
15955
15956 15965
15960 15966

ELITE_WALL

págs. 86-87 PRESENTACIÓN ELITE_WALL
págs. 88-89 ELITE_WALL

10131

10132

10133

DECO

pág. 90 PRESENTACIÓN DECO
pág. 91 DECO


15700

15710

15750
15760
15751
15761

PLATINUM_WALL

págs. 92-93 PRESENTACIÓN PLATINUM_WALL
págs. 94-95 PLATINUM_WALL

08351

08352

PROYECTORES Y PROYECTORES BAÑADORES

págs. 96-97

BCN 50

págs. 98-99 PRESENTACIÓN BCN
págs. 100-101 BCN 50

06504

06505

06506

06507

BCN 90

págs. 98-99 PRESENTACIÓN BCN
págs. 102-103 BCN 90

06512

06513

06514

06515

BCN 120

págs. 98-99 PRESENTACIÓN BCN
págs. 104-107 BCN 120

06532

06533

06534

06535

BOX BUCKET

págs. 108-109 PRESENTACIÓN BOX BUCKET
págs. 110-111 BOX BUCKET

18131

18132

PROJ

pág. 112 PRESENTACIÓN PROJ
pág. 113 PROJ

06421

06431

VESPA

págs. 114-115 PRESENTACIÓN VESPA
págs. 116-117 VESPA

06017

06117

LUMINARIAS EMPOTRABLES

pág. 118-119

pág. 120-121 PRESENTACIÓN LUMINARIAS EMPOTRABLES

LUMINARIAS EMPOTRABLES / 1. LED COB

DRAC

pág. 122-123 PRESENTACIÓN DRAC
pág. 124-125 DRAC

01420

01430

01620

01630

ECO_HIT

pág. 126-127 PRESENTACIÓN ECO_HIT
pág. 128-129 ECO_HIT

03250

03221

ECO_L

pág. 130-131 ECO_L


01203
01213

01303
01313

KARDAN

pág. 132-133 PRESENTACIÓN KARDAN
pág. 134-135 KARDAN

02376

pág. 136-137 KARDAN (CUERPO ACERO)

02381

02382

02383

02384

pág. 138-141 KARDAN (CUERPO ACERO SIN MARCO)

02391

02392

02393

02394

POMA

pág. 142-143 POMA


03460

PRO

pág. 144-145 PRESENTACIÓN PRO
pág. 146-147 PRO


01120
01121
01122
01123

PULL OUT

pág. 148-149 PRESENTACIÓN PULL OUT
pág. 150 PULL OUT
pág. 151 PULL OUT_MINI

03330

03340

LUMINARIAS EMPOTRABLES / 2. LED SMD

HUT

pág. 152-153 PRESENTACIÓN HUT
pág. 154-155 HUT_L
HUT_M
HUT_S

01820

01830

01810

PRO

pág. 156-157 PRESENTACIÓN PRO
pág. 158 PRO_FLAT
pág. 159 PRO_SQ

01181
01183
01185
01187

01681

CONFORT

págs. 160-161 CONFORT

15400
15401
15402

15410
15411
15412

CONFORT_S

págs. 162-163 CONFORT_S

00215

00216

00301
00303
00304

00305

00310

INOX_L

págs. 164-165 PRESENTACIÓN INOX
págs. 166-171 INOX_L

15931

15932

15927

15928

15929

15930

INOX_S

págs. 164-165 PRESENTACIÓN INOX
págs. 172-173 INOX_S

00291

00292

00293

00230

00231

págs. 174-177 INOX_S

00241

00242

00243

KARDAN

págs. 178-179 PRESENT. KARDAN
págs. 180-187 KARDAN

02375

02311
02312
02313
02314

02331

02332

02333

02334

MINI

págs. 188-189 MINI


00361
00391


00362
00392


00365
00395


00363
00393

PLASTER

págs. 190-191 PRESENTACIÓN PLASTER
págs. 192-195 PLASTER

L

12500

L

12510
12515

F

12510
12515

L

12520
12521
12522
12523

F

12520
12521
12522
12523

PLASTER_BOX

págs. 196-199 PLASTERBOX

12200
12220

12201
12221

12202
12222

12205
12225

12111
12100

TOLVA

págs. 200-201 PRESENTACIÓN TOLVA
pág. 202 TOLVA_SYM

00401

pág. 203 TOLVA_ASYM

00402

LEDS 15030 / 15035

págs. 204-205 LEDS 15030 / 15035
págs. 206-210 REFERENCIAS COMPATIBLES CON LEDS 15030 / 15035
pág. 211 REFERENCIAS NO COMPATIBLES CON LEDS 15030 / 15035

15035

15030

ESTRUCTURAS

págs. 212-213

INFINITY_TRIMLESS AIR / DOWN / RECESSED

pág. 214-215 PRESENTACIÓN INFINITY
pág. 216-217 INFINITY_TRIMLESS AIR / DOWN / RECESSED

16401
16402
16403
16404
16107

INFINITY MICRO-PRISMATIC

pág. 214-215 PRESENTACIÓN INFINITY
pág. 218-219 INFINITY MICRO-PRISMATIC



16112
16113
16114
16115
16117

INFINITY_LOW LUMINANCE

pág. 214-215 PRESENTACIÓN INFINITY
pág. 220-221 INFINITY_LOW LUMINANCE



16122
16123
16124
16125
16127

INFINITY_FRAME RECESSED

pág. 214-215 PRESENTACIÓN INFINITY
pág. 222-223 INFINITY_FRAME RECESSED



16202
16203
16204
16205
16207

INFINITY_WALL

pág. 214-215 PRESENTACIÓN INFINITY
pág. 224-225 INFINITY_WALL

16401
16402
16403
16404

INFINITY_ACCENT

pág. 214-215 PRESENTACIÓN INFINITY
pág. 226-227 INFINITY_ACCENT

16501
16502
16503
16504

INFINITY_UP & DOWN

pág. 214-215 PRESENTACIÓN INFINITY
pág. 228-229 INFINITY_UP & DOWN

16103
16104
16105
16107

INFINITY SYSTEM

pág. 230-231 PRESENTACIÓN INFINITY SYSTEM
pág. 232-233 INFINITY SYSTEM

LED STRIP (IP 20)

pág. 234-235 PRESENTACIÓN LED STRIP
pág. 236-237 LED STRIP (IP 20)

TIRAS FLEXIBLES - 4.8	15510 - 24	15511 - 24	15512 - 24	15513 - 24
	15514 - 24	15515 - 24	15516 - 24	15517 - 24
TIRAS FLEXIBLES - 9.6	15531 - 24	15532 - 24	15533 - 24	
TIRAS FLEXIBLES ALTA EFICIENCIA - 12.5	15551 - 24	15552 - 24	15553 - 24	15554 - 24
TIRAS FLEXIBLES CRI>90 EXCELENTE REPROD. CROMÁTICA - 14.4	15558 - 24			
TIRAS FLEXIBLES ALTA EFICIENCIA - 19.2	15570 - 24	15575 - 24	15576 - 24	
TIRAS FLEXIBLES ALTA LUMINOSIDAD / ALTA EFICIENCIA - 19.2	15501 - 24	15502 - 24	15503 - 24	
TIRAS FLEXIBLES ESQUINERA ALTA EFICIENCIA - 15	15506 - 24	15507 - 24	15508 - 24	15509 - 24
TIRAS FLEXIBLES COMBINADO CÁLIDO / FRÍO - 19.2	15596 - 24			
TIRAS FLEXIBLES RGB - 7.2	15530 - 24			

LED STRIP (IP 67)

pág. 234-235 PRESENTACIÓN LED STRIP
pág. 238-241 LED STRIP (IP 67)

TIRAS FLEXIBLES - 4.8	15520 - 24	15521 - 24	15522 - 24	15523 - 24
	15524 - 24	15525 - 24	15526 - 24	15529 - 24
TIRAS FLEXIBLES - 9.6	15534 - 24	15535 - 24	15535 - 24	15537 - 24
TIRAS FLEXIBLES ALTA EFICIENCIA - 12.5	15550 - 24	15555 - 24	15556 - 24	
TIRAS FLEXIBLES - 12.5	15559 - 24			
TIRAS FLEXIBLES CRI>90 EXCELENTE REPROD. CROMÁTICA - 14.4	15557 - 24			
TIRAS FLEXIBLES ALTA EFICIENCIA - 19.2	15580 - 24	15585 - 24	15586 - 24	
TIRAS FLEXIBLES COMBINADO CÁLIDO / FRÍO - 19.2	15597 - 24			
TIRAS FLEXIBLES RGB - 7.2	15540 - 24			
TIRAS FLEXIBLES RGB - 14.4	15545 - 24			
TIRAS FLEXIBLES RGB + WHITE - 19.2	15543 - 24			
TIRAS FLEXIBLES FOOD LIGHTING - 7.2	15568 - 24			
TIRAS FLEXIBLES FOOD LIGHTING - 14.4	15569 - 24			

ESTRUCTURAS

págs. 212-213

LED STRIP ACCESORIOS

pág. 234-235 PRESENTACIÓN LED STRIP
pág. 242-243 ACCESORIOS

CONVERTIDORES

15060 - 24	15069 - 24	15063 - 24MW
15061 - 24	15070 - 24	15064 - 24MW
15063 - 24	15060 - 24MW	15069 - 24MW
15064 - 24	15061 - 24MW	15070 - 24MW

CONTROLADORES

15068	15082	15725 - WIFI
15068 - 4C	15505 - 24	15720 - RGB + W
15707	15718 - RGB	
15707S	15592	

LED STRIP PERFILES

pág. 234-235 PRESENTACIÓN LED STRIP
pág. 244-251 PERFILES

15600

15602


15974

15970

15979

15652

15653

15666

15667

15654

TRACK (CARRIL ELECTRIFICADO)

pág. 252-253 PRESENTACIÓN TRACK
pág. 254-257 TRACK

07101
07102
07103

07701
07702
07703

07751
07752
07753

07755
07756
07757

PANTALLAS DE LED

págs. 258-259

ALTEZA

pág. 260-261 PRESENTACIÓN ALTEZA
pág. 262-263 ALTEZA

13101
13111

LAG

pág. 264-265 PRESENTACIÓN LAG
pág. 266-267 LAG

14101

14111

LUMINARIAS DE EXTERIOR

págs. 268-269

pág. 270-271 PRESENTACIÓN LUMINARIAS DE EXTERIOR

ARO

pág. 272 ARO

15800
15801
15802
15803

15810
15811
15812
15813
15814

DECO_EXT

pág. 273 DECO_EXT

15835

MU

pág. 274 MU

15816

15817

LUMINARIAS DE EXTERIOR ppágs. 268-269

UP & DOWN

pág. 275 UP & DOWN

15751
15761

UP_EXT

págs. 276-277 UP_EXT



15860

15870

15880

ACABADOS ESPECIALES DE COLOR / SUSPENSIONES TEXTILES ppágs. 278-279

CONCEPTOS GENERALES DE LUMINOTECNIA ppágs. 280-281

REGULACIÓN NEXIA ppágs. 282-283

pág. 282 SISTEMAS DE CONTROL PARA LUMINARIAS NO REGULABLES
SISTEMAS DE CONTROL PARA LUMINARIAS DALI
pág. 283 SISTEMAS DE CONTROL PARA LUMINARIAS POR CORTE DE FASE

90010
90020
90030 09231
90040 09232

DRIVERS NEXIA ppágs. 284-285

09201 09205
09202 09206
09203 09207 09218
09204 09208 09220

CONDICIONES GENERALES DE VENTA pág. 286

DELEGACIONES COMERCIALES pág. 287

ÍNDICE NUMÉRICO ppágs. 288-289

ÍNDICE ALFABÉTICO ppágs. 290-291

NEXIA EN LAS REDES SOCIALES pág. 292

LUMINARIAS
AIR

BCN 50_AIR
BCN 90_AIR
BCN 120_AIR
BOX_AIR
PLATINUM_AIR

BCN_AIR

Sobria y elegante, la familia BCN fabricada en aluminio de extraordinaria pureza, se despliega ofreciendo un completo abanico de opciones entre las que escoger, según los requerimientos de cada espacio, convirtiéndolo en el mejor aliado técnico en el proyecto.

Como ya ocurre en la gama de proyectores, el resto de versiones BCN_AIR y BCN_DOWN permiten igualmente la elección de las características precisas en cuanto a acabado, temperatura, ángulo y paquete lumínico además de la posibilidad de regulación.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO FOOD HOTEL RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

BCN
La versión suspendida para los modelos 50, 90 y 120.
Escoge entre varias alturas según necesidades del proyecto.
Personaliza la suspensión con cable textil en distintas gamas de color.*
Amplia gama de acabados de color: Blanco, negro, gris, aluminio pulido.
Posibilidad de personalizar en cualquier color carta RAL y/o acabado especial baño de metal.*
3 ángulos de apertura.
LED: 660 lm / 960 lm / 1500 lm / 2000 lm / 3000 lm / 4000 lm / 5000 lm.
· Posibilidad de escoger entre CRI 80/90.
Posibilidad de regulación DALI y corte de fase.
Accesorios: Panal de abeja, lente de escultura y filtros ópticos.
· Tecnología especial Food Lighting y Retail Lighting.

Ángulos de apertura:
BCN 50_AIR: 20˚ - 40˚ - 60˚
BCN 90_AIR y BCN 120_AIR: 15˚ - 36˚ - 60˚





TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

*Consulta nuestros acabados baño de metal y suspensiones en cable textil en pág. 279 y web NEXIA: Oro, cobre y grafito satinados mate.

BCN 50_AIR

Luminaria LED de aluminio suspendida.



06701 - BCN 50 AIR L180

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827*	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	I
1	Negro	C	830	4	40°	1	960 lm / 9 W			
2	Gris	N	840	6	60°					

500 g · 1 · IP 20 · 50.000 h · 230 V · DRIVER · LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda



06702 - BCN 50 AIR L260

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827*	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	I
1	Negro	C	830	4	40°	1	960 lm / 9 W			
2	Gris	N	840	6	60°					

600 g · 1 · IP 20 · 50.000 h · 230 V · DRIVER · LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda

Ref. 06701

Ref. 06702













BCN 90_AIR

Luminaria LED de aluminio suspendida.



06711 - BCN 90 AIR L260

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
	E 930				
	H 927*				
	F 940				

900 g · 1 · IP 20 · 50.000 h · 230 V · DRIVER · LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda



06712 - BCN 90 AIR L350

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
	E 930		5 4000 lm / 31 W		
	H 927*				
	F 940				

1200 g · 1 · IP 20 · 50.000 h · 230 V · DRIVER · LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda

Ref. 06711

Ref. 06712

06712 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
	V Fruta				
	R Moda				

1200 g | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas

*Excepto carne













BCN 120_AIR

Luminaria LED de aluminio suspendida.



06731 - BCN 120 AIR L180

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°			
	E 930				
	H 927*				
	F 940				

1100 g | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda



06732 - BCN 120 AIR L350

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
	E 930		5 4000 lm / 31 W		
	H 927*				
	F 940				

1600 g | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda



06733 - BCN 120 AIR L500

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
	E 930		5 4000 lm / 31 W		
	H 927*		6 5000 lm / 40 W**		
	F 940				

2200 g | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda. **Sólo se fabrica en temperaturas 830 y 840.

Ref. 06731 Ref. 06732 Ref. 06733





06732 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
	V Fruta				
	R Moda				

1600 g | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Excepto carne





06733 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
	V Fruta				
	R Moda				

2200 g | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Excepto carne





BOX_AIR

Para acometer proyectos de iluminación que aúnan la más avanzada tecnología LED con un diseño que traslada el componente personal al espacio. Auténtica y contemporánea, ésta familia de luminarias de extrusión de aluminio de alta pureza, se ha rediseñado completamente y se presenta ahora en sus versiones adosada, de pared, suspendida y proyector ofreciendo en cada una de ellas un paquete de herramientas luminotécnicas que permitan configurar la luminaria al gusto de consumidor.

Personaliza acabado: acabados estándar blanco, negro y gris. Posibilidad de personalizar en cualquier color carta RAL y/o acabado especial baño de metal.*
Selecciona temperatura de color: CRI 80/90 y desde el blanco más cálido 2700 K hasta un neutro 4000 K.
Juega con las diversas ópticas, utiliza 15° grados si quieres una iluminación intensiva, 36° para una óptica media y 70° para una distribución luminosa más extensiva.
Escoge potencia y paquete de consumo desde 1500 lm hasta 4000 lm, en función de los requerimientos luminotécnicos del espacio.
Integra, si deseas BOX en un sistema de control, selecciona la versión regulable DALI.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

BOX_AIR

En su versión suspendida, ilumina de forma eficiente con una puesta en escena más decorativa. Destaca su original sistema de rótula lateral que al mismo tiempo que fija la suspensión permite inclinar las luminarias, facilitando el direccionamiento del haz de luz. Personaliza la suspensión con cable textil en distintas gamas de color y escoge acabado estándar o baño de metal.*

Ángulos de apertura: 15° - 36° - 70°





TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

*Consulta nuestros acabados baño de metal y suspensiones en cable textil en pág. 279 y web NEXIA: Oro, cobre y grafito satinados mate.

BOX_AIR

Luminaria LED suspendida en aluminio, incluye rótula giratoria que facilita la basculación.



18101 - **BOX AIR 1 MÓDULO**

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 12,5 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840	7 70°	4 3000 lm / 25,5 W		
	H 927*		5 4000 lm / 35 W		
	E 930				
	F 940				

2200 g | 20° | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda



18102 - **BOX AIR 2 MÓDULOS**

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 2 x 1500 lm / 12,5 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2 x 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840	7 70°	4 2 x 3000 lm / 25,5 W		
	H 927*		5 2 x 4000 lm / 35 W		
	E 930				
	F 940				

4200 g | 20° | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda



18103 - **BOX AIR 3 MÓDULOS**

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 3 x 1500 lm / 12,5 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 3 x 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840	7 70°	4 3 x 3000 lm / 25,5 W		
	H 927*		5 3 x 4000 lm / 35 W		
	E 930				
	F 940				

6200 g | 20° | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda

Ref. 18101

Ref. 18102

Ref. 18103



















PLATINUM_AIR

NEXIA ha rediseñado íntegramente la familia PLATINUM para adaptarla a la última tecnología LED con driver europeo de reconocido prestigio. Fabricada en aluminio de alta pureza, aleación 6063 y tratamiento T5, PLATINUM despliega sus posibilidades y cuenta ahora con su versión adosada, suspendida y aplique de pared.

Utiliza PLATINUM cuando no sea factible empotrar en el techo, es la opción más discreta y reducida. Combínala con el resto de opciones para unificar el criterio estético y al mismo tiempo aportar al espacio equilibrio y un toque sofisticado.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

PLATINUM_AIR
Opción suspendida, existe en dos alturas: 140 mm, 260 mm.
Es posible además personalizar el cable de suspensión utilizando cable textil de diversos colores y acabados especiales de baño de metal.*

Ángulos de apertura: 20° - 40° - 60°



TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.



*Consulta nuestros acabados baño de metal y suspensiones en cable textil en pág. 279 y web NEXIA: Oro, cobre y grafito satinados mate.

PLATINUM _AIR

Luminaria LED suspendida en aluminio.



08397 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Aplicación		Clase
0	Blanco	G	827*	2	20°	0	660 lm / 7 W	S	Suspender	I
1	Negro	C	830	4	40°					
2	Gris	N	840	6	60°					

405 g · 20° · 1 · IP 20 · 230 V · DRIVER · LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda



08398 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Aplicación		Clase
0	Blanco	G	827*	2	20°	0	660 lm / 7 W	S	Suspender	I
1	Negro	C	830	4	40°	1	960 lm / 9 W			
2	Gris	N	840	6	60°					

610 g · 20° · 1 · IP 20 · 230 V · DRIVER · LED

Bajo demanda el cable de suspensión se pueden hacer en otras medidas.

*Bajo demanda

Ref. 08397

Ref. 08398













LUMINARIAS DOWN

BCN 50_DOWN
BCN 90_DOWN
BCN 120_DOWN
BOX_DOWN
ELITE_DOWN
PLATINUM_DOWN
HUT_DOWN

BCN_DOWN

Sobria y elegante, la familia BCN está fabricada en aluminio de extraordinaria pureza, se despliega ofreciendo un completo abanico de opciones, entre las que escoger, según los requerimientos de cada espacio, convirtiéndolo en el mejor aliado técnico en el proyecto.

Como ya ocurre en la gama de proyectores, el resto de versiones BCN_AIR y BCN_DOWN permiten igualmente la elección de las características precisas en cuanto a acabado, temperatura, ángulo y paquete lumínico además de la posibilidad de regulación.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO FOOD HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

BCN_DOWN

Utilízala en cualquiera de sus tres medidas (50, 90 y 120) y en diversas alturas como elemento arquitectural de iluminación general combina las distintas ópticas según las necesidades específicas manteniendo el mismo aspecto formal.
Amplia gama de acabados de color: Blanco, negro, gris, aluminio pulido.
Posibilidad de personalizar en cualquier color carta RAL y/o acabado especial baño de metal.*
3 ángulos de apertura.
LED: 660 lm / 960 lm / 1500 lm / 2000 lm / 3000 lm / 4000 lm / 5000 lm.
· Posibilidad de escoger entre CRI 80/90.
· Posibilidad de regulación DALI y corte de fase.
· Accesorios: Panal de abeja, lente de escultura y filtros ópticos.
· Tecnología especial Food Lighting y Retail Lighting.

Ángulos de apertura:
BCN 50_DOWN: 20˚ - 40˚ - 60˚
BCN 90_DOWN y BCN 120_DOWN: 15˚ - 36˚ - 60˚





TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

*Consulta nuestros acabados baño de metal en pág. 279 y web NEXIA: Oro, cobre y grafito satinados mate.

BCN 50_DOWN

Luminaria LED de aluminio adosada a techo.



06601- **BCN 50 DOWN L180**

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	I
1	Negro	C	830	4	40°	1	960 lm / 9 W			
2	Gris	N	840	6	60°					

400 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda



06602 - **BCN 50 DOWN L260**

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	I
1	Negro	C	830	4	40°	1	960 lm / 9 W			
2	Gris	N	840	6	60°					

500 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

Ref. 06601

Ref. 06602













BCN 90_DOWN

Luminaria LED de aluminio adosada a techo.



06611 - BCN 90 DOWN L260

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
	E 930				
	H 927*				
	F 940				

800 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda



06612 - BCN 90 DOWN L350

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
	E 930		5 4000 lm / 31 W		
	H 927*				
	F 940				

1100 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

Ref. 06611

Ref. 06612

06612 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
	V Fruta				
	R Moda				

1100 g | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Excepto carne













BCN 120_DOWN

Luminaria LED de aluminio adosada a techo.



06631 - BCN 120 DOWN L180

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°			
	E 930				
	H 927*				
	F 940				

1000 g IP 20 50.000 h LED

*Bajo demanda



06632 - BCN 120 DOWN L350

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
	E 930		5 4000 lm / 31 W		
	H 927*				
	F 940				

1500 g IP 20 50.000 h LED

*Bajo demanda



06633 - BCN 120 DOWN L500

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
	E 930		5 4000 lm / 31 W		
	H 927*		6 5000 lm / 40 W**		
	F 940				

2100 g IP 20 50.000 h LED

*Bajo demanda. **Sólo se fabrica en temperaturas 830 y 840.

Ref. 06631 Ref. 06632 Ref. 06633

06632 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
	V Fruta				
	R Moda				

1500 g IP 20 50.000 h LED

*Excepto carne

06633 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
	V Fruta				
	R Moda				

2100 g IP 20 50.000 h LED

*Excepto carne





cd / Klm η = 64 %
— c0 - 180 — c90 - 270





cd / Klm η = 59 %
— c0 - 180 — c90 - 270





cd / Klm η = 59 %
— c0 - 180 — c90 - 270

BOX_DOWN



Para acometer proyectos de iluminación que aúnan la más avanzada tecnología LED con un diseño que traslada el componente personal al espacio. Auténtica y contemporánea, ésta familia de luminarias de extrusión de aluminio de alta pureza, se ha rediseñado completamente y se presenta ahora en sus versiones adosada, de pared, suspendida y proyector ofreciendo en cada una de ellas un paquete de herramientas luminotécnicas que permitan configurar la luminaria al gusto de consumidor.

Personaliza acabado: acabados estándar blanco, negro y gris. Posibilidad de personalizar en cualquier color carta RAL y/o acabado especial baño de metal.*
Selecciona temperatura de color: CRI 80/90 y desde el blanco más cálido 2700 K hasta un neutro 4000 K.
Juega con las diversas ópticas, utiliza 15° grados si quieres una iluminación intensiva, 36° para una óptica media y 70° para una distribución luminosa más extensiva.
Escoge potencia y paquete de consumo desde 1500 lm hasta 4000 lm, en función de los requerimientos luminotécnicos del espacio.
Integra, si deseas BOX en un sistema de control, selecciona la versión regulable DALI.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN

BOX_DOWN
En su versión adosada a techo, configura con luz y juega con los diversos ángulos de proyección. Utiliza BOX_DOWN para iluminación general.

Ángulos de apertura: 15° - 36° - 70°





TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

*Consulta nuestros acabados baño de metal pág. 279 y web NEXIA: Oro, cobre y grafito satinados mate.

BOX_DOWN

Luminaria LED adosada a techo en aluminio.



18111 - **BOX DOWN**

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827*	1	15°	2	1500 lm / 12,5 W	D	Dali	I
1	Negro	C	830	3	36°	3	2000 lm / 18 W			
2	Gris	N	840	7	70°	4	3000 lm / 25,5 W			
		H	927*							
		E	930							
		F	940							

1900 g | 25° | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda









ELITE_DOWN

Ligera y versátil, la renombrada familia ELITE permite la iluminación de espacios y cierta orientación de la luminaria, dirigiendo el haz de luz hacia donde más nos convenga.

Convertida en un clásico contemporaneo, la familia ELITE existe como luminaria suspendida, adosada y de pared y siempre en sus cuatro modelos albergando de 1 hasta 4 lámparas de LED.

EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

ELITE_DOWN

ELITE_DOWN es exactamente la misma pieza que ELITE_WALL. Solo cambia en función de si la adosamos a techo o a pared. Equipada con módulo de lámpara LED y un flujo lumínico por lámpara de 1800 lm, permite iluminar de forma más teatral cada estancia en la que se proyecta.

Ángulos de apertura: 10° - 40°



TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.



ELITE_DOWN

Luminaria LED de aluminio adosada a techo.



10131 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 3 40°	2 1800 lm / 17 W	I

1290 g | 45° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED



10132 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 3 40°	2 2 x 1800 lm / 17 W	I

2519 g | 45° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED



10133 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 3 40°	2 3 x 1800 lm / 17 W	I

3778 g | 45° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Ref. 10131

Ref. 10132

Ref. 10133









10°



cd / Klm η =78 %

— c0 - 180 — c90 - 270

40°



cd / Klm η =87 %

— c0 - 180 — c90 - 270

PLATINUM_DOWN

NEXIA ha rediseñado íntegramente la familia PLATINUM para adaptarla a la última tecnología LED con driver europeo de reconocido prestigio. Fabricada en aluminio de alta pureza, aleación 6063 y tratamiento T5, Platinum despliega sus posibilidades y cuenta ahora con su versión adosada, suspendida y aplique de pared.

Utiliza PLATINUM cuando no sea factible empotrar en el techo, es la opción más discreta y reducida. Combínala con el resto de opciones para unificar el criterio estético y al mismo tiempo aportar al espacio equilibrio y un toque sofisticado.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

PLATINUM_DOWN

Opción adosada a techo, ideal como iluminación general del espacio. Como en el resto de la familia y la mayoría de nuestros productos, podrás seleccionar la temperatura de color deseada y diversas ópticas de apertura del haz de luz, así como la altura de la pieza y el acabado de color estándar o la gama de especiales.*

Ángulos de apertura: 20° - 40° - 60°



TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

*Consulta nuestros acabados baño de metal pág. 279 y web NEXIA: Oro, cobre y grafito satinados mate.

PLATINUM_DOWN

Luminaria LED adosada a techo en aluminio.



08396 -

	Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Aplicación	Clase
	0 Blanco	G 827*	2 20°	0 660 lm / 7 W	T Techo	I
	1 Negro	C 830	4 40°			
	2 Gris	N 840	6 60°			

345 g | 20° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda



08397 -

	Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Aplicación	Clase
	0 Blanco	G 827*	2 20°	0 660 lm / 7 W	T Techo	I
	1 Negro	C 830	4 40°			
	2 Gris	N 840	6 60°			

405 g | 20° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda



08398 -

	Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Aplicación	Clase
	0 Blanco	G 827*	2 20°	0 660 lm / 7 W	T Techo	I
	1 Negro	C 830	4 40°	1 960 lm / 9 W		
	2 Gris	N 840	6 60°			

610 g | 20° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

Ref. 08396

Ref. 08397

Ref. 08398













HUT_DOWN

NEXIA presenta la familia HUT. Downlight compacto de aluminio y difusor opal texturizado. Su mínima altura permite su instalación en techos con poca altura de empotramiento, siempre garantizando una excelente disipación térmica gracias a su cuerpo de aluminio. HUT proporciona el mejor rendimiento, cuidando la vida útil del LED y proporciona un excelente nivel de uniformidad.

La familia se presenta en tres medidas para facilitar su utilización en todo tipo de espacios y está disponible en dos temperaturas de color: blanco cálido y blanco neutro.
HUT es una magnífica elección cuando queremos ofrecer una iluminación general visualmente confortable y muy uniforme. Destaca su natural integración en el techo gracias a un contorno perimetral de líneas suaves y ligera curvatura.

EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN SUSTITUCIÓN

HUT_DOWN

Dentro de la familia HUT se ha diseñado un downlight con la misma distribución fotométrica que HUT pero en formato que permita su instalación en superficie cuando no es posible empotrar.

Ángulo de apertura: 90°



HUT_DOWN

Luminaria LED de aluminio adosada a techo.



01910 - **HUT DOWN**

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
0 Blanco	C 830 N 840	9 90°	2 2000 lm / 21 W	II

90 g | 1 | IP 44 | CRI=80 | 35.000 h | 230 V | LED





cd / Klm η =77 %

— c0 - 180 — c90 - 270

LUMINARIAS WALL

BOX_WALL
ECLIPSE
ELITE_WALL
DECO
PLATINUM_WALL

BOX_WALL

Para acometer proyectos de iluminación que aúnan la más avanzada tecnología LED con un diseño que traslada el componente personal al espacio. Auténtica y contemporánea, ésta familia de luminarias de extrusión de aluminio de alta pureza, se ha rediseñado completamente y se presenta ahora en sus versiones adosada, de pared, suspendida y proyector ofreciendo en cada una de ellas un paquete de herramientas luminotécnicas que permitan configurar la luminaria al gusto de consumidor.

Personaliza acabado: acabados estándar blanco, negro y gris. Posibilidad de personalizar en cualquier color carta RAL y/o acabado especial baño de metal.*
Selecciona temperatura de color: CRI 80/90 y desde el blanco más cálido 2700 K hasta un neutro 4000 K.
Juega con las diversas ópticas, utiliza 15° grados si quieres una iluminación intensiva, 36° para una óptica media y 70° para una distribución luminosa más extensiva.
Escoge potencia y paquete de consumo desde 1500 lm hasta 4000 lm, en función de los requerimientos luminotécnicos del espacio.
Integra, si deseas BOX en un sistema de control, selecciona la versión regulable DALI.

EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN

BOX_WALL

En su versión adosada a pared, complementa la iluminación usando la misma gama cuando sea necesario dar protagonismo al plano vertical.

Ángulos de apertura: 15°- 36°- 70°





TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

*Consulta nuestros acabados baño de metal pág. 279 y web NEXIA: Oro, cobre y grafito satinados mate.

BOX_WALL

Luminaria LED de aluminio adosada a pared.



18121 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 12,5 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840	7 70°	4 3000 lm / 25,5 W		
	H 927*				
	E 930				
	F 940				

2000 g | 25° | 1 | IP 20 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda





cd / Klm — c0 - 180 — c90 - 270 η =81 %



cd / Klm — c0 - 180 — c90 - 270 η =77 %



cd / Klm — c0 - 180 — c90 - 270 η =78 %

LUMINARIAS WALL

ECLIPSE

Diseñada para no dejarte indiferente. Proyecta ECLIPSE y consigue que la pieza flote en el ambiente, combina sus tamaños y viste las paredes de tu espacio o enmarca en ella lo que desees resaltar, utilízala en sus versiones en RGB o en blanco y selecciona el acabado exterior entre blanco, negro o gris.

EQUIPAMIENTO HOTEL RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

ECLIPSE

Luminaria LED de aluminio adosada a pared.
Posibilidad de escoger entre LED blanco cálido o neutro o LED RGB.
Posibilidad de instalar en techo o pared.



15950 -

	Color	Lámpara	Clase
	0 Blanco 2 Gris	LED 60 W RGB	I

6000 g | 1 | IP 43 | RGB CONTROLLER | 230 V | DRIVER | LED

15955 -

	Color	Lámpara	Clase
	0 Blanco 2 Gris	LED 100 W Blanco frío	I

6000 g | 1 | IP 43 | 230 V | DRIVER | LED

15956 -

	Color	Lámpara	Clase
	0 Blanco 2 Gris	LED 100 W Blanco cálido	I

6000 g | 1 | IP 43 | 230 V | DRIVER | LED



15960 -

	Color	Lámpara	Clase
	0 Blanco 2 Gris	LED 40 W RGB	I

4500 g | 1 | IP 43 | RGB CONTROLLER | 230 V | DRIVER | LED

15965 -

	Color	Lámpara	Clase
	0 Blanco 2 Gris	LED 65 W Blanco frío	I

4500 g | 1 | IP 43 | 230 V | DRIVER | LED

15966 -

	Color	Lámpara	Clase
	0 Blanco 2 Gris	LED 65 W Blanco cálido	I

4500 g | 1 | IP 43 | 230 V | DRIVER | LED

ELITE_WALL

Ligera y versátil la renombrada familia ELITE permite la iluminación de espacios y cierta orientación de la luminaria, dirigiendo el haz de luz hacia dónde más nos convenga.

Convertida en un clásico contemporaneo la familia ELITE existe como luminaria suspendida, adosada y de pared y siempre en sus cuatro modelos albergando de 1 hasta 4 lámparas de LED.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

ELITE_WALL

ELITE_WALL es exactamente la misma pieza que ELITE_DOWN. Solo cambia en función de si la adosamos a techo o a pared. Equipada con módulo de lámpara LED y un flujo lumínico por lámpara de 1800 lm permite iluminar de forma más teatral cada estancia en la que se proyecta.

Ángulos de apertura: 10° - 40°





TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.



ELITE_WALL

Luminaria LED adosada a pared en aluminio.



10131 -

	Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
	0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 4 40°	2 1800 lm / 17 W	I

1290 g | 45° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED



10132 -

	Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
	0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 4 40°	2 2 x 1800 lm / 17 W	I

2519 g | 45° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED



10133 -

	Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
	0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 4 40°	2 3 x 1800 lm / 17 W	I

3778 g | 45° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Ref. 10131

Ref. 10132

Ref. 10133









Familia de luminarias decorativas en aluminio de alta pureza que permiten crear originales efectos luminosos en la pared. Escoge la versión redonda o cuadrada y utilízala como complemento a tus proyectos luminotécnicos.

Ángulo de apertura: 15°



ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL RESIDENCIAL

DECO

Luminaria LED de aluminio adosada a pared.





⌀ 118 x 25 mm

15700 -

	Color	Ángulo	Lámpara	Clase
	8 Aluminio	15°	3 x OSRAM LED Blanco cálido 350 mA / 1,2 W	II

250 g | 1 | IP 43 | 230 V | DRIVER | LED



75 x 75 mm

15710 -

	Color	Ángulo	Lámpara	Clase
	8 Aluminio	15°	OSRAM LED Blanco cálido 350 mA / 1,2 W	I

250 g | 1 | IP 43 | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda disponible LED azul / verde



15750 -

	Color	Ángulo	Lámpara	Clase
	8 Aluminio	15°	2 x LUXEON LED Blanco cálido 350 mA / 1,2 W	II

300 g | 1 | IP 44 | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda disponible LED azul / verde

15760 -

	Color	Ángulo	Lámpara	Clase
	8 Aluminio	15°	2 x LUXEON LED Blanco frío 350 mA / 1,2 W	II

300 g | 1 | IP 44 | 230 V | DRIVER | LED

Bajo demanda disponible LED azul / verde

15751 -

	Color	Ángulo	Lámpara	Clase
	8 Aluminio	15°	2 x LUXEON LED Blanco cálido 350 mA / 1,2 W	II

300 g | 1 | IP 65 | 230 V | DRIVER | LED

15761 -

	Color	Ángulo	Lámpara	Clase
	8 Aluminio	15°	2 x LUXEON LED Blanco frío 350 mA / 1,2 W	II

300 g | 1 | IP 65 | 230 V | DRIVER | LED







PLATINUM_WALL

NEXIA ha rediseñado íntegramente la familia PLATINUM para adaptarla a la última tecnología LED con driver europeo de reconocido prestigio. Fabricada en aluminio de alta pureza, aleación 6063 y tratamiento T5, PLATINUM despliega sus posibilidades y cuenta ahora con su versión adosada, suspendida y aplique de pared.

Utiliza PLATINUM cuando no sea factible empotrar en el techo, es la opción más discreta y reducida. Combínala con el resto de opciones para unificar el criterio estético y al mismo tiempo aportar al espacio equilibrio y un toque sofisticado.

EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN

PLATINUM_WALL

Se amplía la gama de PLATINUM con la versión wall de la familia.
Dentro de la gama existen tres posibilidades:
PLATINUM_WALL UP & DOWN, su tecnología interior permite iluminar con la misma luminaria de forma directa e indirecta. PLATINUM_WALL UP, ilumina hacia arriba. PLATINUM_WALL DOWN, ilumina hacia abajo. Combínalas y crea elegantes efectos en el plano vertical.
Escoge entre el acabado estándar o baño de metal.*

Ángulos de apertura: 20° - 40° - 60°



TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

*Consulta nuestros acabados baño de metal pág. 279 y web NEXIA: Oro, cobre y grafito satinados mate.

PLATINUM_WALL

PLATINUM_WALL UP & DOWN
Luminaria LED adosada a pared en aluminio y efecto Up & Down.

PLATINUM_WALL UP
Luminaria LED adosada a pared en aluminio y efecto Up.

PLATINUM_WALL DOWN
Luminaria LED adosada a pared en aluminio y efecto Down.



08351 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte Fase	I
1	Negro	C	830	4	40°	1	960 lm / 9 W			
2	Gris	N	840	6	60°					

550 g | 20° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda



08352 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827	2	20°/20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte Fase	I
1	Negro	C	830	4	40°/40°	1	960 lm / 9 W			
2	Gris	N	840	6	60°/60°					
				A	20°/40°					
				B	20°/60°					
				C	40°/60°					

900 g | 20° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

Ref. 08351

Ref. 08352













PROYECTORES Y PROYECTORES BAÑADORES

BCN 50
BCN 90
BCN 120
BOX_BUCKET
PROJ
VESPA

Sobria y elegante, la familia BCN está fabricada en aluminio de extraordinaria pureza, se despliega ofreciendo un completo abanico de opciones entre las que escoger, según los requerimientos de cada espacio, convirtiéndolo en el mejor aliado técnico en el proyecto.

Como ya ocurre en la gama de proyectores el resto de versiones BCN _AIR y BCN_DOWN permiten igualmente la elección de las características precisas en cuanto a acabado, temperatura, ángulo y paquete lumínico además de la posibilidad de regulación.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO FOOD HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

Design by Joan Boadella

BCN
Proyector de aluminio con adaptador a carril trifásico / Con base a techo.
3 tamaños BCN 50, BCN 90, BCN 120.
Amplia gama de acabados de color: Blanco, negro, gris, aluminio pulido.
Posibilidad de personalizar en cualquier color carta RAL y/o acabado especial baño de metal.*
3 ángulos de apertura.
LED: 660 lm / 1500 lm / 2000 lm / 3000 lm / 4000 lm / 5000 lm.
· Posibilidad de escoger entre CRI 80/90.
· Posibilidad de regulación DALI y corte de fase.
· Accesorios: Panal de abeja, lente de escultura y filtros ópticos.
· Tecnología especial Food Lighting y Retail Lighting.

Ángulos de apertura:
BCN 50: 20˚ - 40˚ - 60˚
BCN 90 y BCN 120: 15˚ - 36˚ - 60˚



TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

*Consulta nuestros acabados baño de metal en pág. 279 y web NEXIA: Oro, cobre y grafito satinados mate.

BCN 50

Proyector de aluminio LED, con adaptador a carril trifásico o con base a techo.





06504 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827*	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	I
1	Negro	C	830	4	40°					
2	Gris	N	840	6	60°					
P	Al. pulido									

380 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con base

*Bajo demanda



06505 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827*	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	I
1	Negro	C	830	4	40°					
2	Gris	N	840	6	60°					
P	Al. pulido									

410 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con adaptador carril

*Bajo demanda



06506 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827*	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	I
1	Negro	C	830	4	40°					
2	Gris	N	840	6	60°					
P	Al. pulido									

440 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con base

*Bajo demanda

06507 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827*	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	I
1	Negro	C	830	4	40°					
2	Gris	N	840	6	60°					
P	Al. pulido									

470 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con adaptador carril

*Bajo demanda

Ref. 06504

Ref. 06505



Ref. 06506

Ref. 06506



















BCN 90

Proyector de aluminio LED, con adaptador a carril trifásico o con base a techo.





06512 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
P Al. pulido	E 930				
	H 927*				
	F 940				

800 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con base

*Bajo demanda

06513 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
P Al. pulido	E 930				
	H 927*				
	F 940				

830 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con adaptador carril

*Bajo demanda



06514 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
P Al. pulido	E 930				
	H 927*				
	F 940				

860 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con base

*Bajo demanda

06515 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
P Al. pulido	E 930				
	H 927*				
	F 940				

890 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con adaptador carril

*Bajo demanda

Ref. 06512

Ref. 06513

Ref. 06514

Ref. 06515

06512 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
P Al. pulido	V Fruta				
	R Moda				

800 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con base

*Excepto carne





15°



cd / Klm η = 71 %
— c0 - 180 — c90 - 270

06513 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
P Al. pulido	V Fruta				
	R Moda				

830 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con adaptador carril

*Excepto carne





36°



cd / Klm η = 64 %
— c0 - 180 — c90 - 270

06514 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
P Al. pulido	V Fruta				
	R Moda				

860 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con base

*Excepto carne





60°



cd / Klm η = 64 %
— c0 - 180 — c90 - 270

06515 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	R Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
P Al. pulido	V Fruta				
	R Moda				

890 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con adaptador carril

*Excepto carne

BCN 120

Proyector de aluminio LED, con adaptador a carril trifásico o con base a techo.





06532 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
P Al. pulido	E 930		5 4000 lm / 31 W		
	H 927*		6 5000 lm / 40 W**		
	F 940				

1500 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con base

*Bajo demanda. **Sólo se fabrica en temperaturas 830 y 840.



06533 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
P Al. pulido	E 930		5 4000 lm / 31 W		
	H 927*		6 5000 lm / 40 W**		
	F 940				

1530 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con adaptador carril

*Bajo demanda. **Sólo se fabrica en temperaturas 830 y 840.



06534 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
P Al. pulido	E 930		5 4000 lm / 31 W		
	H 927*		6 5000 lm / 40 W**		
	F 940				

1560 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con base

*Bajo demanda. **Sólo se fabrica en temperaturas 830 y 840.

06535 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840	6 60°	4 3000 lm / 25 W		
P Al. pulido	E 930		5 4000 lm / 31 W		
	H 927*		6 5000 lm / 40 W**		
	F 940				

1590 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con adaptador carril

*Bajo demanda. **Sólo se fabrica en temperaturas 830 y 840.

Ref. 06532

Ref. 06533

Ref. 06534

Ref. 06535

06532 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
P Al. pulido	V Fruta				
	R Moda				

1500 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con base

*Excepto carne



15°



cd / Klm — η = 64 %
— c0 - 180 — c90 - 270

06533 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
P Al. pulido	V Fruta				
	R Moda				

1530 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con adaptador carril

*Excepto carne





36°



cd / Klm — η = 59 %
— c0 - 180 — c90 - 270

06534 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
P Al. pulido	V Fruta				
	R Moda				

1560 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con base

*Excepto carne





60°



cd / Klm — η = 59 %
— c0 - 180 — c90 - 270

06535 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	I
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	6 60°			
P Al. pulido	V Fruta				
	R Moda				

1590 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Con adaptador carril

*Excepto carne

MITICA

BOX_BUCKET

Para acometer proyectos de iluminación que aúnan la más avanzada tecnología LED con un diseño que traslada el componente personal al espacio. Auténtica y contemporánea, ésta familia de luminarias de extrusión de aluminio de alta pureza, se ha rediseñado completamente y se presenta ahora en sus versiones adosada, de pared, suspendida y proyector ofreciendo en cada una de ellas un paquete de herramientas luminotécnicas que permitan configurar la luminaria al gusto de consumidor.

Personaliza acabado: acabados estándar blanco, negro y gris. Posibilidad de personalizar en cualquier color carta RAL y/o acabado especial baño de metal.*
Selecciona temperatura de color: CRI 80/90 y desde el blanco más cálido 2700 K hasta un neutro 4000 K.
Juega con las diversas ópticas, utiliza 15° grados si quieres una iluminación intensiva, 36° para una óptica media y 70° para una distribución luminosa más extensiva.
Escoge potencia y paquete de consumo desde 1500 lm hasta 4000 lm, en función de los requerimientos luminotécnicos del espacio.
Integra, si deseas BOX en un sistema de control, selecciona la versión regulable DALI.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

BOX _BUCKET

En su versión proyector con base a techo o semiempotrada, indicada para espacios de altura, resalta el espacio arquitectónico con una iluminación dirigida con exactitud al punto de interés.

Ángulos de apertura: 15˚- 36˚ - 70˚





TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

*Consulta nuestros acabados baño de metal pág. 279 y web NEXIA: Oro, cobre y grafito satinados mate.

BOX_BUCKET

Proyector de aluminio LED, con base a techo empotrada o base semiempotrada.



18131 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 12,5 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840	7 70°	4 3000 lm / 25,5 W		
	H 927*		5 4000 lm / 35 W		
	E 930				
	F 940				

2400 g IP 20 50.000 h LED

*Bajo demanda



18132 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 12,5 W	D Dali	I
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840	7 70°	4 3000 lm / 25,5 W		
	H 927*		5 4000 lm / 35 W		
	E 930				
	F 940				

2200 g IP 20 50.000 h LED

*Bajo demanda





PROJ

Indicado para iluminación uniforme del plano vertical, otorgándole todo el protagonismo y delimitando perfectamente el espacio.

Ángulo de apertura: 90°



TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESTAURACIÓN RETAIL

PROJ

Proyector de aluminio LED, con adaptador a carril trifásico o con base a techo o pared.



06421 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	9 90°	2 1500 lm / 12 W	R Dali	I
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840		4 3000 lm / 25 W		
	E 930		5 4000 lm / 35 W		
	H 927*				
	F 940				

1210 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | DRIVER | LED | Con base

*Bajo demanda



06431 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	9 90°	2 1500 lm / 12 W	R Dali	I
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840		4 3000 lm / 25 W		
	E 930		5 4000 lm / 35 W		
	H 927*				
	F 940				

1165 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | DRIVER | LED | Con adaptador carril

*Bajo demanda





Proyector emblemático de líneas vintage, incorpora ahora la última tecnología LED, guardando ese aire retro, que le permite integrarse perfectamente en diversos estilos decorativos.

Versátil según el acabado de color que se escoja.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

VESPA

Proyector de aluminio LED, con adaptador a carril trifásico o con base a techo o pared.

Ángulos de apertura: 10° - 40°





TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

VESPA

Proyector de inyección de aluminio LED, con adaptador para carril trifásico o con base para pared o techo.



06017 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 4 40°	2 1800 lm / 17 W	D Dali	I

1020 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Con base



06117 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 4 40°	2 1800 lm / 17 W	D Dali	I

950 g | 90° | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Con adaptador a carril







LUMINARIAS EMPOTRABLES

CONFORT
CONFORT_S
DRAC
ECO_HIT
ECO_L

HUT_L
HUT_M
HUT_S
INOX_L
INOX_S

KARDAN
MINI
PLASTER
PLASTER_BOX
POMA

PRO
PRO_FLAT
PRO_SQ
PULL OUT
PULL OUT_MINI

TOLVA_SYM
TOLVA_ASYM

LUMINARIAS EMPOTRABLES:

1. LED COB
DRAC / ECO_HIT / ECO_L / KARDAN / POMA / PRO / PULL OUT / PULL OUT_MINI

2. LED SMD
HUT_L / HUT_M / HUT_S / PRO_FLAT / PRO_SQ

3. MÓDULO LED
CONFORT / CONFORT_S / INOX_L / INOX S / KARDAN / MINI / PLASTER / PLASTER_BOX / TOLVA_SYM / TOLVA_ASYM

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO FOOD HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL SUSTITUCIÓN

Distinguimos en NEXIA tres tipologías de luminarias empotrables en función de la tecnología LED empleada:

Por un lado LED COB, bajo esa reconocida tecnología se concentra una amplia gama técnica de Downlights empotrables. Destacan en esta categoría DRAC o PULL OUT como piezas clave para acometer proyectos donde la iluminación requiere un excelente nivel de confort visual y mayor rigor luminotécnico, sin olvidar aspectos como la eficiencia, la diversidad de ópticas o la posibilidad de escoger flujos luminotécnicos desde 1500 hasta, en algunos casos, 5000 lm.

Otro grupo de Downlights son los que van equipados con LED SMD combinados con una excelente disipación térmica que alarga y garantiza la vida útil del LED y se caracterizan por una altura mínima de empotramiento; en esta categoría se ubican HUT en sus tres medidas, PRO_FLAT y PRO_SQ. Utiliza esta gama cuando en el proyecto priman necesidades de uniformidad y excelente rendimiento.

Por último clasificamos en un tercer grupo todas aquellas luminarias empotrables que van equipadas con MÓDULO LED. El módulo es una magnífica alternativa para sustituir otras ineficientes fuentes de luz convencionales, en parque instalado, convirtiendo fácilmente a LED cualquier instalación que vaya equipada con lámparas menos eficientes como lámparas dicroicas, QR-111 o lámpara GU10. Utiliza luminarias equipadas con MÓDULO LED en tus proyectos, es la mejor opción y supera en calidad y confort cualquier lámpara de LED, además permite seleccionar paquetes luminotécnicos de hasta 1800 lm siempre garantizando calidad de la luz, prestaciones, amplitud de gama y elección de ángulo de apertura del haz de luz.

TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

Para todas nuestras luminarias empotrables indicamos el IP de la zona no empotrada.

DRAC

NEXIA ofrece la familia de Downlights técnicos DRAC para acometer proyectos donde sea necesario ofrecer el máximo confort visual.

DRAC está diseñada para ofrecer paquetes luminotécnicos desde 1500 hasta 5000 lm, equipada con la última tecnología LED de los más prestigiosos fabricantes europeos; además su robusto cuerpo fabricado en extrusión de aluminio dota a la luminaria de una excelente capacidad de disipación térmica, cuidando así las prestaciones de la luminaria durante toda su vida útil.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL SUSTITUCIÓN

DRAC

DRAC, equipado con un reflector especular de alto rendimiento, ofrece un ángulo de apantallamiento, que evita totalmente el deslumbramiento del usuario del espacio ofreciendo una iluminación de excelente calidad allí donde se proyecta. (Cut Off > 40°)

Ángulos de apertura: 60° - 80°





DRAC

Downlight LED reflector especular de alto rendimiento y disipador térmico pasivo en extrusión de aluminio.



01420 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	6 60°	2 1500 lm / 12 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 35 W		
	E 930		6 5000 lm / 40 W**		
	F 940				

700 g | 150 mm | 1 | IP 44 | CRI=80/90 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda. **Sólo se fabrica en temperaturas 830 y 840.



01430 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	6 60°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840				
	H 927*				
	E 930				
	F 940				

350 g | 100 mm | 1 | IP 44 | CRI=80/90 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda





60° (REF. 01420)



cd / Klm η =69 %

— c0 - 180 — c90 - 270

60° (REF. 01430)



cd / Klm η =76 %

— c0 - 180 — c90 - 270



01620 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	8 80°	2 1500 lm / 12 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 35 W		
	E 930		6 5000 lm / 40 W**		
	F 940				

1200 g | 175x175 mm | 1 | IP 33 | CRI=80/90 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda. **Sólo se fabrica en temperaturas 830 y 840.



01630 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	6 60°	2 1500 lm / 16 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840				
	H 927*				
	E 930				
	F 940				

360 g | 100x100 mm | 1 | IP 33 | CRI=80/90 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda











ECO HIT

NEXIA recomienda ECO HIT, un downlight rectangular basculante hasta 60° en aluminio inyectado de alta pureza. Especialmente indicado para sustitución sencilla de parque instalado de luminarias de formato 230 mm x 145 mm equipadas con fuente de luz CDM-TD 70 W con consumos nominales de 85 W. ECO HIT, cumple a la perfección con la tarea de iluminar de forma totalmente eficiente la superficie de trabajo y cuenta con una excelente disipación térmica que cuida al máximo la vida útil de la luminaria.

Ángulo de apertura: 90°







ECO_HIT

Downlight LED basculante en aluminio.
Reflector de alta pureza.



03250 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	9 90°	3 2000 lm / 18 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		4 3000 lm / 26 W		
2 Gris	N 840		5 4000 lm / 34 W		
	H 927		6 5000 lm / 40 W*		
	E 930				
	F 940				

1600 g 215x133 mm 60° 1 IP 54 CRI=80/90 230 V DRIVER LED

*Sólo se fabrica en temperaturas 830 y 840.

03250 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	9 90°	3 2000 lm	D Dali	II
1 Negro	M Carne		4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado				
	V Fruta				
	R Moda				

1600 g 215x133 mm 60° 1 IP 54 230 V DRIVER LED

*Excepto carne







03221 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	9 90°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		
	E 930				
	F 940				

750 g | 215x130 mm | 35° | 1 | IP 33 | CRI=80/90 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

03221 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	9 90°	3 2000 lm	D Dali	II
1 Negro	M Carne		4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado				
	V Fruta				
	R Moda				

750 g | 215x130 mm | 35° | 1 | IP 33 | 230 V | DRIVER | LED

*Excepto carne y fruta





ECO_L

Downlight LED de aluminio.
Reflector de aluminio de alta pureza metalizado al alto vacío.



Altura: 120 mm (1500 / 2000 / 3000 lm)
Altura: 130 mm (4000 lm)

01203 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	8 80°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
5 Cromo mate	C 830		3 2000 lm / 16 W		
7 Níquel mate	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		

1750 g 193 mm 1 IP 44 CRI=80/90 230 V DRIVER LED Difusor transparente incluido

*Bajo demanda

01213 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	8 80°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	I
5 Cromo mate	C 830		3 2000 lm / 16 W		
7 Níquel mate	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		

1750 g 193 mm 1 IP 44 CRI=80/90 230 V DRIVER LED Difusor opal incluido

*Bajo demanda



Altura: 120 mm (1500 / 2000 / 3000 lm)
Altura: 130 mm (4000 lm)

01303 -

	Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación	Clase
0	Blanco	G	827*	8	80°	2	1500 lm / 11 W	D	Dali	II
1	Negro	C	830			3	2000 lm / 16 W			
5	Cromo mate	N	840			4	3000 lm / 26 W			
7	Níquel mate	H	927*			5	4000 lm / 31 W			

1750 g 193 mm 1 IP 44 CRI=80/90 230 V DRIVER LED Difusor transparente incluido

*Bajo demanda

01313 -

	Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación	Clase
0	Blanco	G	827*	8	80°	2	1500 lm / 11 W	D	Dali	II
1	Negro	C	830			3	2000 lm / 16 W			
5	Cromo mate	N	840			4	3000 lm / 26 W			
7	Níquel mate	H	927*			5	4000 lm / 31 W			

1750 g 193 mm 1 IP 44 CRI=80 CRI=80/90 230 V DRIVER LED Difusor opal incluido

*Bajo demanda





Dermocosmè

KARDAN

KARDAN, reconocido sistema que permite bajo una misma estética la combinación de diversas tipologías de luminarias LED COB, integradas en multisistemas de aluminio, con marco o sin marco, desde uno hasta cuatro elementos. KARDAN se ofrece además para Food Lighting y Retail Lighting. Existe también la versión para integrar nuestro módulo LED para sustitución de lámpara QR-111.

Ángulos de apertura: 15° - 36° - 70°





ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL SUSTITUCIÓN

KARDAN

Luminaria LED en aluminio.
Para adaptar a multisistema de Downlight
empotrado de 1 a 4 elementos.



02376 - ☐☐☐☐☐

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 12,5 W	D Dali	II
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840	7 70°	4 3000 lm / 26,5 W		
	H 927*		5 4000 m / 34,5 W		
	E 930				
	F 940				

300 g | 45° | 1 | IP 20 | CRI=80/90 | 230 V | DRIVER | **LED**

*Bajo demanda

02376 - ☐☐☐☐☐ **ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA**

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	II
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	7 70°			
	V Fruta				
	R Moda				

300 g | 45° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | **LED**

*Excepto carne y fruta


15°
15°


15°
-75°
75°
60°
60°
45°
45°
30°
30°
10000 cd
15°
0°
15°
cd / Klm
η =81 %
c0 - 180
c90 - 270


36°
36°


36°
-75°
75°
60°
60°
45°
45°
1200 cd
30°
30°
15°
0°
15°
cd / Klm
η =77 %
c0 - 180
c90 - 270


70°
70°


70°
-75°
75°
60°
60°
45°
45°
480 cd
30°
30°
15°
0°
15°
cd / Klm
η =78 %
c0 - 180
c90 - 270

KARDAN

Cuerpo de acero para multisistema de downlight empotrado de 1 a 4 elementos.



02381 -

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

1200 g 170x170 mm 1

02382 -

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

1600 g 330x170 mm 1



02383 -

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

2200 g 490x170 mm 1



02384 -

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

2600 g 650x170 mm 1

LUMINARIAS EMPOTRABLES_1. LED COB

KARDAN

Multisistema de Downlight empotrado, en aluminio, sin marco de 1 a 4 elementos para luminaria LED.



02391 -

Color

2 Gris

1700 g 193x193 mm 1



02392 -

Color

2 Gris

2700 g 193x358 mm 1



02393 -

Color

2 Gris

3800 g 193x524 mm 1



02394 -

Color

2 Gris

4900 g 193x690 mm 1

LUMINARIAS EMPOTRABLES_1. LED COB

Happiness
by TOUS

POMA

Downlight LED asimétrico.
Disipador pasivo en extrusión de aluminio.



03460 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 13 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840		4 3000 lm / 25 W		
	H 927*				

800 g | 150 mm | 1 | IP 23 | CRI=80/90 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | **LED**

*Bajo demanda





cd / Klm
— c0 - 180 — c90 - 270

PRO



PRO

PRO solución idónea para resolver la iluminación general de un espacio. Destaca su alto rendimiento y su excelente uniformidad. La familia PRO se ha diseñado para facilitar la disipación térmica del LED y alargar la vida útil de la luminaria.
Escoge la versión redonda o cuadrada y desarrolla espacios luminotécnicos uniformes y con buen confort visual.

Ángulo de apertura: 80°



EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN SUSTITUCIÓN

PRO

Downlight LED con reflector de aluminio
y difusor opal de policarbonato.
Formato redondo.





Altura: 130 mm (1500 / 2000 / 3000 lm)
Altura: 140 mm (4000 lm)



⌀ 234 mm





01120 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	8 80°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		

950 g 220 mm 1 IP 44 CRI=80/90 230 V DRIVER **LED** Difusor transparente incluido

*Bajo demanda

01121 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	8 80°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		

950 g 220 mm 1 IP 44 50.000 h CRI=80/90 230 V DRIVER **LED** Difusor opal incluido

*Bajo demanda

01121 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	8 80°	3 2000 lm	D Dali	II
1 Negro	M Carne		4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado				
	V Fruta				

950 g 220 mm 1 IP 44 50.000 h 230 V DRIVER **LED** Difusor opal incluido

*Excepto carne y fruta

01122 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	8 80°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		

950 g 220 mm 1 IP 64 CRI=80/90 230 V DRIVER **LED** Difusor IP54 transparente incluido

*Bajo demanda

01123 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	8 80°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 16 W		
2 Gris	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		

950 g 220 mm 1 IP 64 CRI=80/90 230 V DRIVER **LED** Difusor IP54 opal incluido

*Bajo demanda

PULL OUT

PULL OUT

PULL OUT cubre las más exigentes expectativas como solución luminotécnica completa. Tres funciones en una misma luminaria: Downlight, Downlight asimétrico bañador de pared y Downlight orientable. Incorpora la última tecnología LED y está disponible en sus versiones especiales para Food y Retail Lighting. Soluciona con PULL OUT los proyectos que requieran distintas tareas de iluminación y una sola estética.

Ángulos de apertura:
PULL OUT: 10˚ - 40˚ - 70˚
PULL OUT_MINI: 10˚ - 40˚











EQUIPAMIENTO FOOD HOTEL RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

PULL OUT

Downlight LED basculante y orientable de inyección de aluminio y reflector anodizado de alta pureza.



03330 - ☐☐☐☐☐

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	1 10°	2 1500 lm / 12 W	D Dali	II
1 Negro	C 830	3 40°	3 2000 lm / 18 W		
2 Gris	N 840	7 70°	4 3000 lm / 25 W		
	H 927		5 4000 lm / 35 W		
	E 930		6 5000 lm / 40 W*		
	F 940				

1140 g | 175 mm | 355° | 1 | IP 20 | CRI=80/90 | 230 V | DRIVER | LED

*Sólo se fabrica en temperaturas 830 y 840.

03330 - ☐☐☐☐☐ **ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA**

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 10°	3 2000 lm	D Dali	II
1 Negro	M Carne	3 40°	4 3000 lm*		
2 Gris	P Pescado	7 70°			
	V Fruta				
	R Moda				

1140 g | 175 mm | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

*Excepto carne y moda









PULL OUT_MINI

Downlight LED basculante y orientable de inyección de aluminio y reflector anodizado de alta pureza. Versión Mini.



03340 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	C 830	1 10°	3 1800 lm / 17 W	D Dali	II
1 Negro	N 840	4 40°			
2 Gris					

400 g | 127 mm | 355° | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED





HUT

NEXIA presenta la familia HUT. Downlight compacto de aluminio y difusor opal texturizado. Su mínima altura permite su instalación en techos con poca altura de empotramiento, siempre garantizando una excelente disipación térmica gracias a su cuerpo de aluminio.

HUT proporciona el mejor rendimiento, cuidando la vida útil del LED y proporciona un excelente nivel de uniformidad.

EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL SUSTITUCIÓN

HUT

La familia se presenta en tres medidas para facilitar su utilización en todo tipo de espacios y está disponible en dos temperaturas de color: blanco cálido y blanco neutro.
HUT es una magnífica elección cuando queremos ofrecer una iluminación general visualmente confortable y muy uniforme. Destaca su natural integración en el techo gracias a un contorno perimetral de líneas suaves y ligera curvatura.

Ángulo de apertura: 90°



HUT_S / M / L

HUT_L: Downlight LED en aluminio.
Tamaño L (Large)

HUT_M: Downlight LED en aluminio.
Tamaño M (Medium)

HUT_S: Downlight LED en aluminio.
Tamaño S (Small)



01810 - HUT S

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
0 Blanco	C 830 N 840	9 90°	0 550 lm / 5,5 W	II

120 g | 80 mm | 1 | IP 44 | CRI=80 | 35.000h | 230 V | LED



01830 - HUT M

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
0 Blanco	C 830 N 840	9 90°	1 1150 lm / 12 W	II

200 g | 115 mm | 1 | IP 44 | CRI=80 | 35.000h | 230 V | LED



01820 - HUT L

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
0 Blanco	C 830 N 840	9 90°	3 2000 lm / 21 W	II

450 g | 180-200 mm | 1 | IP 44 | CRI=80 | 35.000h | 230 V | LED













PRO

PRO solución idónea para resolver la iluminación general de un espacio. Destaca su alto rendimiento y su excelente uniformidad. La familia PRO se ha diseñado para facilitar la disipación térmica del LED y alargar la vida útil de la luminaria.
Escoge la versión redonda o cuadrada y desarrolla espacios luminotécnicos uniformes y con buen confort visual.

Ángulo de apertura: 80°



PRO_FLAT

Downlight LED FLAT en aluminio.
Flat: Mínima altura de empotramiento.



01181 - IP 44

01183 - IP 54

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	G 827* C 830 N 840 H 927*	8 80°	3 2000 lm / 18 W	D Dali	II

650 g 210 mm 1 IP 44 CRI=80/90 230 V DRIVER LED

*Bajo demanda

01185 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	G 827* C 830 N 840 H 927*	8 80°	3 2500 lm / 21 W	D Dali	II

650 g 210 mm 1 IP 44 CRI=80/90 230 V DRIVER LED

*Bajo demanda

01187 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	G 827* C 830 N 840 H 927*	8 80°	3 2500 lm / 21 W	D Dali	II

650 g 210 mm 1 IP 54 CRI=80/90 230 V DRIVER LED

*Bajo demanda

ACCESORIOS

09600 -	ARO Y CRISTAL TRANSPARENTE IP 44
09601 -	ARO Y CRISTAL OPAL IP 44
09620 -	ARO Y CRISTAL TRANSPARENTE IP 64
09621 -	ARO Y CRISTAL OPAL IP 64
09628 -	ARO Y DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLICARBONATO IP 64
09629 -	ARO Y DIFUSOR OPAL DE POLICARBONATO IP 64
09630 -	ARO Y DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLICARBONATO IP 44
09631 -	ARO Y DIFUSOR OPAL DE POLICARBONATO IP 44
09602 -	ARO SIN CRISTAL
09610 -	ARO Y ACCESORIO DARKLIGHT

Color

0 Blanco
1 Negro
2 Gris

PRO_SQ

Downlight LED con reflector de aluminio de alta pureza y difusor opal de policarbonato. Formato Cuadrado.



01681 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827*	8	80°	3	2500 lm / 21 W	D	Dali	II
1	Negro	C	830							
2	Gris	N	840							
		H	927*							

1500 g | 185x185 mm | 1 | IP 44 | CRI=80/90 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

ACCESORIOS

09820 - PLANTILLA PARA RECORTE EN EL TECHO





Pavellons 1-6
Sortida SUD
Sales de Conferències
Business Center
Pavelló 6

CONFORT

Luminaria LED empotrada en pared de señalización, con marco de aluminio y reflector interno especular de alto rendimiento.





15400 -		LED BLANCO CÁLIDO 1,2 W (350 mA)
15401 -		LED AZUL 1,2 W (350 mA)
15402 -		LED VERDE 1,2 W (350 mA)

Color		Clase
0	Blanco	III
1	Negro	
2	Gris	

200 g | 77x77 mm | 1 | IP 20 | LED

Cristal opal
Driver no incluido
Incluye premarco para empotrar



15410 -		LED BLANCO CÁLIDO 1,2 W (350 mA)
15411 -		LED AZUL 1,2 W (350 mA)
15412 -		LED VERDE 1,2 W (350 mA)

Color		Clase
2	Gris	III

200 g | 77x77 mm | 1 | IP 20 | LED

Bañador
Driver no incluido
Incluye premarco para empotrar

Bajo demanda, disponible en 3 W.

Premarco para empotrar 77 x 77 mm.

ACCESORIOS DE SEÑALIZACIÓN

15415 -	**15416 -**	**15417 -**
15418 -	**15419 -**	**15420 -**

Accesorios y drivers, ver pág. 284-285.

CONFORT_S

Downlight LED en aluminio IP 65.
Indicado para espacios donde se concentra vapor de agua.



00215 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	2 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
2 Gris	C 830	4 40°		D Dali	
	N 840	6 60°			
	H 927*				

250 g | 80 mm | 1 | IP 65 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED | Driver no incluido

*Bajo demanda



00216 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	2 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
2 Gris	C 830	4 40°		D Dali	
	N 840	6 60°			
	H 927*				

250 g | 80 mm | 1 | IP 65 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED | Driver no incluido

*Bajo demanda

ACCESORIOS

09505 - DIFUSOR OPAL ⌀ 72 mm

















00301 - CUADRO LED

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	C 830	2 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	N 840	4 40°	1 960 lm / 9 W	D Dali	
2 Gris		6 60°			

350 g | 83x70 mm | 1 | IP 20 | CRI>80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

00303 - CUADRO LED + 2 BAÑADOR

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	C 830	2 20°	0 2 x 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	N 840	4 40°	1 2 x 960 lm / 9 W	D Dali	
2 Gris		6 60°			

700 g | 83x70 mm | 1 | IP 20 | CRI>80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

00304 - CUADRO LED + 3 BAÑADOR

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	C 830	2 20°	0 3 x 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	N 840	4 40°	1 3 x 960 lm / 9 W	D Dali	
2 Gris		6 60°			

1050 g | 83x70 mm | 1 | IP 20 | CRI>80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED



00305 - CUADRO EMP. ROT.

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	C 830	2 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	N 840	4 40°	1 960 lm / 9 W	D Dali	
2 Gris		6 60°			

350 g | 90 mm | 1 | IP 20 | CRI>80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED





00310 - CUADRO LED CRISTAL

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	C 830	2 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	N 840	4 40°	1 960 lm / 9 W	D Dali	
2 Gris		6 60°			

275 g | 77x77 mm | 1 | IP 20 | CRI>80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

INOX

Familia versátil, completa, variada. Diseñada integramente en el departamento de I+D de NEXIA ofrece una amplia gama de modelos que multiplican las opciones a la hora de proyectar iluminación general en un espacio.

INOX S versión de luminarias de menor tamaño. S de small, piezas en aluminio que alojan en su interior un Módulo de LED que puedes elegir entre luminaria fija o basculante, estética redonda o cuadrada, tres ángulos de apertura y un flujo luminotécnico desde 560 lm hasta 1200 lm.

La gama INOX L como indica su nombre L de (large) permite alojar en el interior de familia LED COB y ofrecer aún más opciones en cuanto a flujos luminosos y selección de temperaturas de color. Además la gama INOX L está disponible en LED especial para alimentación y moda (Food Lighting y Retail Lighting).

Ángulos de apertura:
INOX_L: 15° - 36° - 70° - 90°
INOX_S: 20° - 40° - 60°







ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL SUSTITUCIÓN

INOX_L

Downlight LED en aluminio.
Empotramiento redondo.



Altura: 130 mm (1500 / 2000 / 3000 lm)
Altura: 145 mm (4000 lm)

15931 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	9 90°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 16 W		
8 Aluminio	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		
	E 930				
	F 940				

850 g | 153 mm | 1 | IP 32 | CRI=80/90 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

15931 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	9 90°	3 2000 lm	D Dali	II
1 Negro	M Carne		4 3000 lm*		
8 Aluminio	P Pescado				
	V Fruta				
	R Moda				

850 g | 153 mm | 1 | IP 32 | 230 V | DRIVER | LED

*Excepto carne y fruta



Altura: 130 mm (1500 / 2000 / 3000 lm)
Altura: 145 mm (4000 lm)

15932 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	9 90°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 16 W		
8 Aluminio	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		
	E 930				
	F 940				

850 g | 153 mm | 1 | IP 32 | CRI=80/90 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

15932 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	9 90°	3 2000 lm	D Dali	II
1 Negro	M Carne		4 3000 lm*		
8 Aluminio	P Pescado				
	V Fruta				
	R Moda				

850 g | 153 mm | 1 | IP 32 | 230 V | DRIVER | LED

*Excepto carne



Altura: 130 mm (1500 / 2000 / 3000 lm)
Altura: 145 mm (4000 lm)

15927 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
8 Aluminio	N 840	7 70°	4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		
	E 930				
	F 940				

850 g | 153 mm | 1 | IP 42 | CRI<80/90 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

15927 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	II
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
8 Aluminio	P Pescado	7 70°			
	V Fruta				
	R Moda				

850 g | 153 mm | 1 | IP 42 | 230 V | DRIVER | LED

*Excepto carne



Altura: 130 mm (1500 / 2000 / 3000 lm)
Altura: 145 mm (4000 lm)

15928 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 16 W		
8 Aluminio	N 840	7 70°	4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		
	E 930				
	F 940				

850 g | 153 mm | 1 | IP 42 | CRI=80/90 | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

15928 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2000 lm	D Dali	II
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3000 lm*		
8 Aluminio	P Pescado	7 70°			
	V Fruta				
	R Moda				

850 g | 153 mm | 1 | IP 42 | 230 V | DRIVER | LED

*Excepto carne

INOX_L

Downlight LED en aluminio.
Empotramiento redondo.



Altura: 130 mm (1500 / 2000 / 3000 lm)
Altura: 145 mm (4000 lm)

15929 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 2 x 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830	3 36°	3 2 x 2000 lm / 16 W		
8 Aluminio	N 840	7 70°	4 2 x 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 2 x 4000 lm / 31 W		
	E 930				
	F 940				

1700 g 155x310 mm 1 IP 42 CRI<80/90 230 V DRIVER LED

*Bajo demanda

15929 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 2 x 2000 lm	D Dali	II
1 Negro	M Carne	3 36°	4 2 x 3000 lm*		
8 Aluminio	P Pescado	7 70°			
	V Fruta				
	R Moda				

1700 g 155x310 mm 1 IP 42 230 V DRIVER LED

*Excepto carne



Altura: 130 mm (1500 / 2000 / 3000 lm)
Altura: 145 mm (4000 lm)

15930 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 3 x 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830	3 36°	3 3 x 2000 lm / 16 W		
8 Aluminio	N 840	7 70°	4 3 x 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 3 x 4000 lm / 31 W		
	E 930				
	F 940				

2550 g 155x470 mm 1 IP 42 CRI=80/90 230 V DRIVER LED

*Bajo demanda

15930 - ESPECIAL ALIMENTACIÓN / MODA

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	B Panadería	1 15°	3 3 x 2000 lm	D Dali	II
1 Negro	M Carne	3 36°	4 3 x 3000 lm*		
8 Aluminio	P Pescado	7 70°			
	V Fruta				
	R Moda				

2550 g 155x470 mm 1 IP 42 230 V DRIVER LED

*Excepto carne

15°



cd / Klm η =75 %

— c0 - 180 — c90 - 270





36°



cd / Klm η =71 %

— c0 - 180 — c90 - 270

70°



cd / Klm η =78 %

— c0 - 180 — c90 - 270





90°



cd / Klm η =86 %

— c0 - 180 — c90 - 270

INOX_S

Downlight LED en aluminio.
Fijo o basculante.



00291 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	II
1	Negro	C	830	4	40°	1	960 lm / 9 W	D	Dali	
8	Aluminio	N	840	6	60°	2	1200 lm / 13 W			
		H	927*							

340 g | 82 mm | 10° | 1 | IP 44 | CRI=80/90 | 40.000 h | DRIVER | LED

*Bajo demanda



00292 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	II
1	Negro	C	830	4	40°	1	960 lm / 9 W	D	Dali	
8	Aluminio	N	840	6	60°	2	1200 lm / 13 W			
		H	927*							

320 g | 82 mm | 10° | 1 | IP 44 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda



00293 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	II
1	Negro	C	830	4	40°	1	960 lm / 9 W	D	Dali	
8	Aluminio	N	840	6	60°	2	1200 lm / 13 W			
		H	927*							

250 g | 57 mm | 1 | IP 44 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda



00230 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	2 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	C 830	4 40°	1 960 lm / 9 W	D Dali	
8 Aluminio	N 840	6 60°	2 1200 lm / 13 W		
	H 927*				

300 g | 72 mm | 30° | 1 | IP 44 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda



00231 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	2 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	C 830	4 40°	1 960 lm / 9 W	D Dali	
8 Aluminio	N 840	6 60°	2 1200 lm / 13 W		
	H 927*				

300 g | 82 mm | 30° | 1 | IP 44 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | LED

*Bajo demanda

ACCESORIOS

00238 - ARO ANTIDESLUMBRANTE

00239 - ARO BAÑADOR PARED

Color

- 0 Blanco
- 1 Negro
- 8 Aluminio



INOX_S

Downlight LED en aluminio.
Fijo o basculante.



00241 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	2 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	C 830	4 40°	1 960 lm / 9 W	D Dali	
8 Aluminio	N 840	6 60°	2 1200 lm / 13 W		
	H 927*				

300 g | 82 mm | 30° | 1 | IP 44 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | LED

*Bajo demanda



00242 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	2 20°	0 2 x 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	C 830	4 40°	1 2 x 960 lm / 9 W	D Dali	
8 Aluminio	N 840	6 60°	2 2 x 1200 lm / 13 W		
	H 927*				

650 g | 160x82 mm | 30° | 1 | IP 44 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | LED

*Bajo demanda



00243 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	2 20°	0 3 x 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	C 830	4 40°	1 3 x 960 lm / 9 W	D Dali	
8 Aluminio	N 840	6 60°	2 3 x 1200 lm / 13 W		
	H 927*				

975 g | 243x82 mm | 30° | 1 | IP 44 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | LED

*Bajo demanda


20°


20°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
3000 cd
cd / Klm
η =73 %
c0 - 180
c90 - 270


40°


40°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
1200 cd
cd / Klm
η = 75 %
c0 - 180
c90 - 270


60°


60°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
600 cd
cd / Klm
η = 65 %
c0 - 180
c90 - 270

KARDAN



KARDAN

KARDAN, reconocido sistema que permite bajo una misma estética la combinación de diversas tipologías de luminarias LED COB, integradas en multisistemas de aluminio, con marco o sin marco, desde uno hasta cuatro elementos. KARDAN se ofrece además para Food Lighting y Retail Lighting. Existe también la versión para integrar nuestro módulo LED para sustitución de lámpara QR-111.

Ángulos de apertura: 10° - 20° - 40° - 60°



ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL SUSTITUCIÓN

KARDAN

Luminarias en aluminio, combinables
y adaptables a multisistemas de downlights
de 1 a 4 elementos.



02375 - ☐☐☐☐☐

	Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
	0 Blanco	C 830	1 10°	0 1800 lm / 17 W	D Dali	II
	1 Negro	N 840	4 40°			
	2 Gris					

300 g | 45° | 1 | IP 20 | CRI=80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED


10°
10°


10°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
30°
30°
12000 cd
15°
0°
15°
cd / Klm
η =78 %
c0 - 180
c90 - 270


40°
40°


40°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
1200 cd
30°
30°
15°
0°
15°
cd / Klm
η =87 %
c0 - 180
c90 - 270

KARDAN

Multisistema de Downlight empotrado de 1 a 4 elementos con luminaria LED de aluminio.



02311 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	2 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	C 830	4 40°	1 960 lm / 9 W	D Dali	
2 Gris	N 840	6 60°			
	H 927*				

965 g | 95x95 mm | 45° | 1 | IP 20 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda



02312 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	2 20°	0 2 x 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	C 830	4 40°	1 2 x 960 lm / 9 W	D Dali	
2 Gris	N 840	6 60°			
	H 927*				

1635 g | 185x95 mm | 45° | 1 | IP 20 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda



02313 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	2 20°	0 3 x 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	C 830	4 40°	1 3 x 960 lm / 9 W	D Dali	
2 Gris	N 840	6 60°			
	H 927*				

2280 g | 285x95 mm | 45° | 1 | IP 20 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda



02314 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827	2 20°	0 4 x 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	C 830	4 40°	1 4 x 960 lm / 9 W	D Dali	
2 Gris	N 840	6 60°			
	H 927*				

2915 g | 185x185 mm | 45° | 1 | IP 20 | CRI=80/90 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda


20°
20°


20°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
3000 cd
cd / Klm
η =73 %
c0 - 180
c90 - 270


40°
40°


40°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
1200 cd
cd / Klm
η = 75 %
c0 - 180
c90 - 270


60°
60°


60°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
600 cd
cd / Klm
η = 65 %
c0 - 180
c90 - 270

KARDAN

Multisistema de Downlight empotrado, en aluminio, con marco de 1 a 4 elementos para luminaria LED.



02331 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 4 40°	0 1800 lm / 17 W	D Dali	II

1895 g | 165x165 mm | 45° | 1 | IP 20 | CRI=80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED



02332 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 4 40°	0 2 x 1800 lm / 17 W	D Dali	II

3090 g | 315x165 mm | 45° | 1 | IP 20 | CRI=80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED



02333 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 4 40°	0 3 x 1800 lm / 17 W	D Dali	II

3900 g | 465x165 mm | 45° | 1 | IP 20 | CRI=80 | 230 V | DRIVER | LED



02334 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	1 10° 4 40°	0 4 x 1800 lm / 17 W	D Dali	II

4500 g | 315x315 mm | 45° | 1 | IP 20 | CRI=80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED


10°
10°


10°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
12000 cd
cd / Klm
η =78 %
c0 - 180
c90 - 270


40°
40°


40°
75°
60°
45°
30°
15°
0°
1200 cd
cd / Klm
η =87 %
c0 - 180
c90 - 270

MINI

MINI

Luminaria LED de señalización en aluminio.





00361 - LUXEON LED BLANCO

00391 - LUXEON LED BLANCO CÁLIDO

Color	Ángulo	Lámpara	Clase
8 Aluminio	15°	700 mA / 3 W	III

70 g · 53 mm · 30° · 1 · IP 43 · LED



00362 - LUXEON LED BLANCO

00392 - LUXEON LED BLANCO CÁLIDO

Color	Ángulo	Lámpara	Clase
8 Aluminio	15°	700 mA / 3 W	III

70 g · 53 mm · 30° · 1 · IP 43 · LED



00365 - LUXEON LED BLANCO

00395 - LUXEON LED BLANCO CÁLIDO

Color	Ángulo	Lámpara	Clase
8 Aluminio	15°	2 x 700 mA / 3 W	III

135 g · 53x105 mm · 30° · 1 · IP 43 · LED



00363 - LUXEON LED BLANCO

00393 - LUXEON LED BLANCO CÁLIDO

Color	Ángulo	Lámpara	Clase
8 Aluminio	15°	700 mA / 3 W	III

35 g · 35 mm · 30° · 1 · IP 43 · LED





TORRE
ADBAR



PLASTER

Discreción e integración definen PLASTER. La instalación de este sistema de piezas desarrolladas en yeso de alta densidad proporciona una solución luminotécnica de extraordinaria resistencia. PLASTER, en un espacio arquitectónico, permite que la luminaria pase completamente desapercibida gracias a su perfecta integración en el techo, además se puede pintar del mismo color que el resto del techo.

PLASTER proporciona un elevado confort visual y una solución de iluminación de calidad entregando el protagonismo a la luz y no a la luminaria.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

PLASTER

Pieza decorativa redonda fabricada en yeso de alta densidad. Compatible con luminaria empotrable LED.

⌀ 192 mm x 52 mm

12500 - L

Color	
0	Blanco

880 g 202 mm

COMPATIBLES CON:

00231 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827	1	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	II
1	Negro	C	830	2	40°	1	960 lm / 9 W	D	Dali	
8	Aluminio	N	840	6	60°	2	1200 lm / 13 W			
		H	927*							

300 g 82 mm 30° 1 IP 44 CRI=80/90 40.000 h 230 V LED

*Bajo demanda

00292 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827	1	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	II
1	Negro	C	830	2	40°	1	960 lm / 9 W	D	Dali	
8	Aluminio	N	840	6	60°	2	1200 lm / 13 W			
		H	927*							

320 g 82 mm 10° 1 IP 44 CRI=80/90 40.000 h 230 V DRIVER LED

*Bajo demanda

L
⌀ 319 mm x 92 mm

F
⌀ 319 mm x 92 mm

12510 - L

12515 - L

Color

0 Blanco

3570 g 329 mm

12510 - F

12515 - F

Color

0 Blanco

4130 g 329 mm

COMPATIBLES CON:

15931 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	9 90°	2 1500 lm / 11 W	D Dali	II
1 Negro	C 830		3 2000 lm / 16 W		
8 Aluminio	N 840		4 3000 lm / 26 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		
	E 930				
	F 940				

850 g 153 mm 1 IP 32 CRI=80/90 230 V DRIVER LED

*Bajo demanda

15927 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	1 15°	2 1500 lm / 16 W	D Dali	II
1 Negro	C 830	3 36°	3 2000 lm / 18 W		
8 Aluminio	N 840	7 70°	4 3000 lm / 25 W		
	H 927*		5 4000 lm / 31 W		
	E 930				
	F 940				

850 g 153 mm 30° 1 IP 42 CRI=80/90 230 V DRIVER LED

*Bajo demanda

PLASTER

Pieza decorativa redonda fabricada en yeso de alta densidad. Compatible con luminaria empotrable LED.

L
⌀ 376 mm x 80 mm

F
⌀ 376 mm x 80 mm

12520 -		**L**
12521 -		**L**
12522 -		**L**
12523 -		**L**
12520 -		**F**
12521 -		**F**
12522 -		**F**
12523 -		**F**

Color

0	Blanco

4130 g 386 mm

COMPATIBLES CON:

01181 - IP 44

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	**G**	827*	**8**	80°	**3**	2000 lm / 18 W	**D**	Dali	II
1	Negro	**C**	830							
2	Gris	**N**	840							
		H	927*							

650 g 210 mm 1 IP 44 CRI=80/90 230 V DRIVER **LED**

*Bajo demanda

01185 -

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	**G**	827*	**8**	80°	**3**	2500 lm / 21 W	**D**	Dali	II
1	Negro	**C**	830							
2	Gris	**N**	840							
		H	927*							

650 g 210 mm 1 IP 44 CRI=80/90 230 V DRIVER **LED**

*Bajo demanda



⌀ 235 mm

ACCESORIOS

09600 -	ARO Y CRISTAL TRANSPARENTE IP 44
09601 -	ARO Y CRISTAL OPAL IP 44
09620 -	ARO Y CRISTAL TRANSPARENTE IP 64
09621 -	ARO Y CRISTAL OPAL IP 64
09628 -	ARO Y DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLICARBONATO IP 64
09629 -	ARO Y DIFUSOR OPAL DE POLICARBONATO IP 64
09630 -	ARO Y DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLICARBONATO IP 44
09631 -	ARO Y DIFUSOR OPAL DE POLICARBONATO IP 44

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

PLASTERBOX

Caja decorativa rectangular fabricada en cartón yeso que permite instalar luminarias LED en su interior.
Caja compatibles con referencia 12111.



12200 -



12201 -



12202 -



12205 -

Luminaria LED para integrar en PLASTERBOX.



12111 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	C 830 N 840	1 10° 4 40°	2 1800 lm / 17 W	D Dali	II

500 g | 45° | 360° | 1 | IP 20 | CRI>80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED









PLASTERBOX

Caja decorativa rectangular fabricada en cartón yeso que permite instalar luminarias LED en su interior.
Caja compatibles con referencia 12100.



12220 -



12221 -



12222 -



12225 -

Luminaria LED para integrar en PLASTERBOX.



12100 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
8 Aluminio	G 827	1 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
	C 830	2 40°	1 960 lm / 9 W	D Dali	
	N 840	6 60°			
	H 927*				

400 g | 45° | 360° | 1 | IP 20 | CRI>80/90 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda













TOLVA

Nueva familia de Downlights técnicos que permiten abordar proyectos donde sea necesario garantizar el confort visual sin renunciar a las prestaciones de una iluminación que incorpora la última tecnología LED con paquetes lumínicos desde 660 hasta cerca de los 1200 lm, posibilidad de escoger la temperatura de color entre 2700 K y 4000 K así como la libertad para seleccionar CRI 80 o 90.

Su equilibrada altura de empotramiento garantiza que no se produzcan deslumbramientos en el espacio y proporciona una iluminación de calidad y totalmente eficiente.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL SUSTITUCIÓN

TOLVA

La gama TOLVA se despliega en Downlight simétrico y también la versión asimétrica que gracias a su formato permite una iluminación uniforme del plano vertical. Rompe esquemas y utiliza esta versión de Downlight empotrable de diámetro 105 mm cuando quieras huir de convencionalismos, ganando en prestaciones, confort y siempre sin perder la escala económica.

Ángulos de apertura: 20° - 40° - 60°





TOLVA_SYM

Downlight LED en zamak.
Versión Simétrica.



00401 - ☐☐☐☐☐

Color		CRI / Temp.		Ángulo		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	G	827*	2	20°	0	660 lm / 7 W	R	Corte fase	II
1	Negro	C	830	4	40°	1	960 lm / 9 W	D	Dali	
		N	840	6	60°	2	1200 lm / 13 W			

305 g | 100 mm | 1 | IP 20 | CRI>80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda













TOLVA_ASYM

Downlight LED en zamak.
Versión Asimétrica.



00402 -

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	G 827*	2 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
1 Negro	C 830	4 40°	1 960 lm / 9 W	D Dali	
	N 840	6 60°	2 1200 lm / 13 W		

328 g | 100 mm | 1 | IP 20 | CRI>80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda











cd / Klm η =62,25 %
c0 - 180 c90 - 270



cd / Klm η =61,21 %
c0 - 180 c90 - 270



cd / Klm η =60,60 %
c0 - 180 c90 - 270

LED 15030

Módulo LED 15030



ESTANDARD



D - DALI (7 W / 9 W / 13 W)



R - CORTE FASE (7 W / 9 W)



R - CORTE FASE (13 W)



15030 - _ _ _ _ _

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
8 Aluminio	G 827	1 20°	0 660 lm / 7 W	R Corte fase	II
	C 830	2 40°	1 960 lm / 9 W	D Dali	
	N 840	6 60°	2 1200 lm / 13 W		
	H 927*				

150 g | 1 | IP 20 | CRI>80/90 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

COMPATIBILIDADES

	15030-XXX0	15030-XXX1	15030-XXX2		15030-XXX0	15030-XXX1	15030-XXX2
00102 - X	✓	✓	✓	00255 - X	✓	✓	✗
00103 - X	✓	✓	✓	00256 - X	✓	✓	✗
00104 - X	✓	✓	✓	00291 - X	✓	✓	✓
00106 - X	✓	✓	✓	00292 - X	✓	✓	✓
00230 - X	✓	✓	✓	00293 - X	✓	✓	✓
00231 - X	✓	✓	✓	00401 - X	✓	✓	✓
00241 - X	✓	✓	✓	00402 - X	✓	✓	✓
00242 - X	✓	✓	✓	02311 - X	✓	✓	✗
00243 - X	✓	✓	✓	02312 - X	✓	✓	✗
00253 - X	✓	✓	✗	02313 - X	✓	✓	✗
00254 - X	✓	✓	✗	02314 - X	✓	✓	✗













LED 15035

Módulo LED 15035



ESTANDARD



D - DALI (7 W / 9 W / 13 W)



15035 - _ _ _ _ _

Color	CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
2 Gris	C 830 N 840	1 10° 4 40°	0 1800 lm / 17 W	D Dali	II

150 g | 1 | IP 20 | CRI>80 | 40.000 h | 230 V | DRIVER | LED

COMPATIBILIDADES

	15035 - X
02351 - X	✓
02352 - X	✓
02353 - X	✓
02354 - X	✓
02375 - X	✓











cd / Klm η = 78 %
— c0 - 180 — c90 - 270



cd / Klm η = 87 %
— c0 - 180 — c90 - 270

LED 15030

Referencias compatibles
con módulo LED 15030.

INOX_S

00292 -		GX5,3 QR-CBC51	
00292 -	**G**	**U**	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

100 g | 82 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 172.

INOX_S

00293 -		GX5,3 QR-CBC51	
00293 -	**G**	**U**	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

100 g | 57 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 172.

TOLVA_SYM

00401 -	

Color

0	Blanco
1	Negro

305 g | 100 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 202.

TOLVA_ASYM

00402 -	

Color

0	Blanco
1	Negro

328 g | 100 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 203.

Referencias compatibles
con módulo LED 15030.

ECO_ALUM

00102 -	GX5,3 QR-CBC51
00122 -	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
3	Oro mate
4	Oro
5	Cromo mate
6	Cromo
7	Níquel mate
9	Grafito
C	Oro viejo

100 g | 75 mm | 1 | IP 20

ECO_S

00103 -	GX5,3 QR-CBC51
00123 -	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
2	Gris
5	Cromo mate
7	Níquel mate

100 g | 75 mm | 1 | IP 20

ECO_S

00104 -	GX5,3 QR-CBC51
00124 -	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
5	Cromo mate
7	Níquel mate

100 g | 75 mm | 1 | IP 20

ECO_S

00106 -	GX5,3 QR-CBC51
00126 -	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
5	Cromo mate
7	Níquel mate

150 g | 80 mm | 1 | IP 20

CONFORT_S

00215 -	GX5,3 QR-CBC51
00225 -	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
2	Gris

300 g | 80 mm | 1 | IP 65

Excepto módulo 15030-XXX1 y 15030-XXX2.
Ver más detalles en la pág. 162.

CONFORT_S



00216 -	GX5,3 QR-CBC51
00226 -	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
2	Gris

300 g | 80 mm | 1 | IP 65

Excepto módulo 15030-XXX1 y 15030-XXX2.
Ver más detalles en la pág. 162.

INOX_S

00230 -			GX5,3 QR-CBC51
00230 -	**G**	**U**	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

125 g | 72 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 173.

INOX_S

00231 -			GX5,3 QR-CBC51
00231 -	**G**	**U**	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

175 g | 82 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 173.

LED 15030

INOX_S

00241 -			GX5,3 QR-CBC51
00241 -	G	U	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

200 g | 82 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 176.

INOX_S

00242 -			2 x GX5,3 QR-CBC51
00242 -	G	U	2 x GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

350 g | 160x82 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 176.

INOX_S

00243 -			3 x GX5,3 QR-CBC51
00243 -	G	U	3 x GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

525 g | 243x82 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 176.

LUMI

00253 -			GX5,3 QR-CBC51
00263 -			GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

190 g | 86 mm | 1 | IP 20

Excepto módulo 15030 - XXX2.

LUMI

00254 -			2 x GX5,3 QR-CBC51
00264 -			2 x GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

375 g | 180x86 mm | 1 | IP 20

Excepto módulo 15030-XXX2.

LUMI

00255 -			3 x GX5,3 QR-CBC51
00265 -			3 x GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

600 g | 270x86 mm | 1 | IP 20

Excepto módulo 15030-XXX2.

LUMI

00256 -			4 x GX5,3 QR-CBC51
00266 -			4 x GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

670 g | 180x180 mm | 1 | IP 20

Excepto módulo 15030-XXX2.

INOX_S

00291 -			GX5,3 QR-CBC51
00291 -	G	U	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

100 g | 82 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 172.

KARDAN

02311 -

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

965 g | 95x95 mm | 1 | IP 20

Excepto módulo 15030-XXX2.
Ver más detalles en la pág. 182.

KARDAN

02312 -

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

1635 g | 185x95 mm | 1 | IP 20

Excepto módulo 15030-XXX2.
Ver más detalles en la pág. 182.

KARDAN

02313 -

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

2280 g | 285x95 mm | 1 | IP 20

Excepto módulo 15030-XXX2.
Ver más detalles en la pág. 182.

KARDAN

02314 -

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

2915 g | 185x185 mm | 1 | IP 20

Excepto módulo 15030-XXX2.
Ver más detalles en la pág. 182.

LED 15035

Referencias compatibles
con módulo LED 15035.

INOX_L

02351 -	G53 QR-111
02361 -	Gx8,8 CDM-R111

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

400 g 153 mm 1 IP 20

INOX_L

02352 -	2 x G53 QR-111
02362 -	2 x Gx8,8 CDM-R111

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

750 g 155x310 mm 1 IP 20

INOX_L

02353 -	3 x G53 QR-111
02363 -	3 x Gx8,8 CDM-R111

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

1200 g 155x470 mm 1 IP 20

INOX_L

02354 -	G53 QR-111
02364 -	Gx8,8 CDM-R111

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

350 g 153 mm 1 IP 20

KARDAN

02375 -	G53 QR-111

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

300 g 1 IP 20

Ver más detalles en la pág. 180.

Referencias NO compatibles
con módulos LEDS 15030 / 15035.

ECO_ALUM

00101 -	GX5,3 QR-CBC51
00121 -	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
3	Oro mate
4	Oro
5	Cromo mate
6	Cromo
7	Níquel mate
9	Grafito
C	Oro viejo

75 g | 55 mm | 1 | IP 20

INOX_L

00203 -	GX5,3 QR-CBC51
00223 -	GU10 QPAR-CB

Color

0	Blanco
1	Negro
3	Oro mate
4	Oro
5	Cromo mate
6	Cromo
7	Níquel mate
9	Grafito
C	Oro viejo

200 g | 90 mm | 1 | IP 20

CONFORT_S

00301 -	GX5,3 QR-CBC51

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

350 g | 83x70 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 163.

CONFORT_S

00305 -	GX5,3 QR-CBC51

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

350g | 90mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 163.

CONFORT_S

00310 -	GX5,3 QR-CBC51

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

275 g | 77x77 mm | 1 | IP 20

Ver más detalles en la pág. 163.

KARDAN

02331 -	1 x G53 QR-111
02332 -	2 x G53 QR-111
02333 -	3 x G53 QR-111
02334 -	4 x G53 QR-111

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

1895 g	165x165 mm	1	IP 20	1 mód.LED
3090 g	315x165 mm	1	IP 20	2 mód.LED
3900 g	465x165 mm	1	IP 20	3 mód.LED
4500 g	315x315 mm	1	IP 20	4 mód.LED

Ver más detalles en la pág. 184.

ESTRUCTURAS

INFINITY_TRIMLESS AIR / DOWN / RECESSED
INFINITY MICRO-PRISMATIC
INFINITY_LOW LUMINANCE
INFINITY_FRAME RECESSED
INFINITY_WALL

INFINITY_ACCENT
INFINITY_UP & DOWN
INFINITY SYSTEM
LED STRIP
TRACK

INFINITY

Configura espacios absolutamente personales con líneas continuas de iluminación. Desarrollada para acometer proyectos que utilizan las tres dimensiones del espacio.

INFINITY se postula como un sistema de iluminación que no limita la creatividad del diseñador de iluminación.

EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

INFINITY

Concebido como luminaria terminada que incorpora la última tecnología LED desarrollada por los más prestigiosos fabricantes europeos.
Encontrarás diversas tipologías de iluminación, tanto directa, como directa e indirecta.
Escoge además entre:
· Diversos acabados de color.*
· Formato adosado, empotrable o suspendido.
· Elección de temperatura de color.
· Selección del paquete de flujo luminoso según la potencia (High/Low Output).
· Configuración de un proyecto de iluminación cualitativa y desarrollada a medida del espacio.
· Simplicidad máxima en las tareas de instalación y posterior mantenimiento.

Ángulos de apertura: 20° - 40° - 60° - 110°



*Consulta nuestros acabados baño de metal pág. 279
y web NEXIA: Oro, cobre y grafito satinados mate.

INFINITY_TRIMLESS AIR / DOWN / RECESSED

Luminaria LED en extrusión de aluminio sin marco para empotrar, suspender o adosar a techo equipada con difusor opal.



16102 -

Color		CRI / Temp.		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	C	830	L	Low Output: 1660 lm / 12,5 W	D	Dali	I
1	Negro	N	840	H	High Output: 3050 lm / 23 W			
2	Gris							

970/1120 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor opal



16103 -

Color		CRI / Temp.		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	C	830	L	Low Output: 2490 lm / 18,5 W	D	Dali	I
1	Negro	N	840	H	High Output: 4575 lm / 34 W			
2	Gris							

1680 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor opal



16104 -

Color		CRI / Temp.		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	C	830	L	Low Output: 3320 lm / 25 W	D	Dali	I
1	Negro	N	840	H	High Output: 6100 lm / 45,5 W			
2	Gris							

2240 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor opal



16105 -

Color		CRI / Temp.		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	C	830	L	Low Output: 4150 lm / 31 W	D	Dali	I
1	Negro	N	840	H	High Output: 7625 lm / 57 W			
2	Gris							

2800 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor opal



16107 -

Color		CRI / Temp.		Lámpara		Regulación		Clase
0	Blanco	C	830	L	Low Output: 5810 lm / 43,5 W	D	Dali	I
1	Negro	N	840	H	High Output: 10675 lm / 80 W			
2	Gris							

3920/4120 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor opal

AIR (VERSIÓN SUSPENDIDA)



DOWN (VERSIÓN ADOSADA)

RECESSED (VERSIÓN EMPOTRADA)







ACCESORIOS PARA SUSPENDER Y EMPOTRAR
PARA ADOSAR NO NECESITA ACCESORIOS

17935 -	SUSPENSIÓN INFINITY 1500 mm (2 ud.)
17936 -	SUSPENSIÓN INFINITY 2500 mm (2 ud.)



17941 -		BASE INFINITY 1500 mm 3 HILOS
17942 -		BASE INFINITY 1500 mm 5 HILOS
17943 -		BASE INFINITY 2500 mm 3 HILOS
17944 -		BASE INFINITY 2500 mm 5 HILOS

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris



17961 -		ALIMENTACIÓN CARRIL INFINITY ADOSADA 3 HILOS
17962 -		ALIMENTACIÓN CARRIL INFINITY ADOSADA 5 HILOS
17971 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 1500 mm 3 HILOS
17972 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 1500 mm 5 HILOS
17973 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 2500 mm 3 HILOS
17974 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 2500 mm 5 HILOS

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris



17981 -	ACCESORIO VERSIÓN EMPOTRADA

16102-*	**16103-***	**16104-***	**16105-****	**16107-****
573 x 40 mm	853 x 40 mm	1133 x 40 mm	1413 x 40 mm	1973 x 40 mm

Unidades necesarias para estas luminarias: *2 ud. **3 ud.



INFINITY_MICRO-PRISMATIC

Luminaria LED en extrusión de aluminio
sin marco para suspender o adosar a techo
equipada con difusor micro prismático.
No válida para empotrar.



16112 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 1660 lm / 12,5 W H High Output: 3050 lm / 23 W	D Dali	I

970/1120 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor micro prismático



16113 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 2490 lm / 18,5 W H High Output: 4575 lm / 34 W	D Dali	I

1680 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor micro prismático



16114 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 3320 lm / 25 W H High Output: 6100 lm / 45,5 W	D Dali	I

2240 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor micro prismático



16115 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 4150 lm / 31 W H High Output: 7625 lm / 57 W	D Dali	I

2800 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor micro prismático



16117 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 5810 lm / 43,5 W H High Output: 10675 lm / 80 W	D Dali	I

3920/4120 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor micro prismático

AIR (VERSIÓN SUSPENDIDA)



DOWN (VERSIÓN ADOSADA)

ACCESORIOS PARA SUSPENDER
PARA ADOSAR NO NECESITA ACCESORIOS

17935 -	SUSPENSIÓN INFINITY 1500 mm (2 ud.)
17936 -	SUSPENSIÓN INFINITY 2500 mm (2 ud.)



17941 -		BASE INFINITY 1500 mm 3 HILOS
17942 -		BASE INFINITY 1500 mm 5 HILOS
17943 -		BASE INFINITY 2500 mm 3 HILOS
17944 -		BASE INFINITY 2500 mm 5 HILOS

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris



17961 -		ALIMENTACIÓN CARRIL INFINITY ADOSADA 3 HILOS
17962 -		ALIMENTACIÓN CARRIL INFINITY ADOSADA 5 HILOS
17971 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 1500 mm 3 HILOS
17972 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 1500 mm 5 HILOS
17973 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 2500 mm 3 HILOS
17974 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 2500 mm 5 HILOS

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris



INFINITY_LOW LUMINANCE

Luminaria LED en extrusión de aluminio
sin marco para suspender o adosar a techo
equipada con lamas de baja luminancia.
No válida para empotrar.



16122 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 1660 lm / 12,5 W H High Output: 3050 lm / 23 W	D Dali	I

970/1120 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor de baja luminancia



16123 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 2490 lm / 18,5 W H High Output: 4575 lm / 34 W	D Dali	I

1680 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor de baja luminancia



16124 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 3320 lm / 25 W H High Output: 6100 lm / 45,5 W	D Dali	I

2240 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor de baja luminancia



16125 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 4150 lm / 31 W H High Output: 7625 lm / 57 W	D Dali	I

2800 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor de baja luminancia



16127 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 5810 lm / 43,5 W H High Output: 10675 lm / 80 W	D Dali	I

3920/4120 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor de baja luminancia

AIR (VERSIÓN SUSPENDIDA)



DOWN (VERSIÓN ADOSADA)

ACCESORIOS PARA SUSPENDER
PARA ADOSAR NO NECESITA ACCESORIOS

17935 -	SUSPENSIÓN INFINITY 1500 mm (2 ud.)
17936 -	SUSPENSIÓN INFINITY 2500 mm (2 ud.)



17941 -		BASE INFINITY 1500 mm 3 HILOS
17942 -		BASE INFINITY 1500 mm 5 HILOS
17943 -		BASE INFINITY 2500 mm 3 HILOS
17944 -		BASE INFINITY 2500 mm 5 HILOS

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris



17961 -		ALIMENTACIÓN CARRIL INFINITY ADOSADA 3 HILOS
17962 -		ALIMENTACIÓN CARRIL INFINITY ADOSADA 5 HILOS
17971 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 1500 mm 3 HILOS
17972 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 1500 mm 5 HILOS
17973 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 2500 mm 3 HILOS
17974 -		ALIMENT. CARRIL INFINITY SUSPENDIDA 2500 mm 5 HILOS

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris



INFINITY_FRAME RECESSED

Luminaria LED en extrusión de aluminio con marco para empotrar, equipada con difusor opal.



16202 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 1660 lm / 12,5 W H High Output: 3050 lm / 23 W	D Dali	I

1130/1280 g | 574x43 mm | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Difusor opal
Driver y accesorio de empotrar incluidos



16203 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 2490 lm / 18,5 W H High Output: 4575 lm / 34 W	D Dali	I

1680 g | 854x43 mm | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Difusor opal
Driver y accesorio de empotrar incluidos



16204 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 3320 lm / 25 W H High Output: 6100 lm / 45,5 W	D Dali	I

2430 g | 1134x43 mm | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Difusor opal



16205 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 4150 lm / 31 W H High Output: 7625 lm / 57 W	D Dali	I

3070 g | 1414x43 mm | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Difusor opal



16207 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 5810 lm / 43,5 W H High Output: 10675 lm / 80 W	D Dali	I

4200/4400 g | 1974x43 mm | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Difusor opal







RECESSED (VERSIÓN EMPOTRADA)



INFINITY_WALL

Permite la opción de aplique de pared como luminaria terminada. Utiliza esta opción cuando sea necesario otorgar protagonismo al plano vertical mediante una iluminación uniforme con la opción más profesional.



Ref. 16401: A = 145 mm
Ref. 16402: A = 285 mm
Ref. 16403 / 16404: A = 210 mm



16401 - INFINITY WALL 290 mm

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 830 lm / 6,5 W	D Dali	I

550 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor opal



16402 - INFINITY WALL 570 mm

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 1660 lm / 12,5 W	D Dali	I

1040 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor opal



16403 - INFINITY WALL 850 mm

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 2490 lm / 18,5 W	D Dali	I

1800 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor opal



16404 - INFINITY WALL 1130 mm

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 3320 lm / 25 W	D Dali	I

2360 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor opal

110°
110°


110°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
160 cd
30°
30°
15°
0°
15°
cd / Klm
η =55%
c0 - 180
c90 - 270

INFINITY_ACCENT

Versión simplificada de INFINITY_TRACK prevista para ofrecer una iluminación de acento puntual con proyector de 7 W y 660 lm.
Muy adecuado para espacios de Retail de dimensiones estándar.



16501 - INFINITY 1130 1 + 1 ACCENT

Color	CRI / Temp.	Lámpara lineal	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	C 830	L Low Output	2 20°	0 660 lm / 7 W	D Dali	I
1 Negro	N 840	H High Output	4 40°			
2 Gris			6 60°			

2900 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED



16502 - INFINITY 1130 2 + 2 ACCENT

Color	CRI / Temp.	Lámpara lineal	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	C 830	L Low Output	2 20°	0 660 lm / 7 W	D Dali	I
1 Negro	N 840	H High Output	4 40°			
2 Gris			6 60°			

3560 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED



16503 - INFINITY 1410 1 + 1 ACCENT

Color	CRI / Temp.	Lámpara lineal	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	C 830	L Low Output	2 20°	0 660 lm / 7 W	D Dali	I
1 Negro	N 840	H High Output	4 40°			
2 Gris			6 60°			

3460 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED



16504 - INFINITY 1410 2 + 2 ACCENT

Color	CRI / Temp.	Lámpara lineal	Ángulo	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco	C 830	L Low Output	2 20°	0 660 lm / 7 W	D Dali	I
1 Negro	N 840	H High Output	4 40°			
2 Gris			6 60°			

4120 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED



TECNOLOGÍA LED COB NEXIA:

- Garantiza la uniformidad de color (3 Steps de McAdam).
- Paquetes lumínicos constantes con independencia de mejoras en la potencia consumida por la luminaria.
- Rendimientos lumínicos de hasta 140 lúmenes/vatio a la temperatura de funcionamiento real del LED.
- Buen control de la luz y del deslumbramiento permitiendo diferentes curvas fotométricas en las luminarias, mediante el diseño de ópticas adecuadas.
- Flexibilidad en cuanto a la elección de la temperatura de color e índice de reproducción cromática.
- Evita el pixelado que se produce con la tecnología SMD.

















ACCESORIOS PARA SUSPENDER

17935 -	SUSPENSIÓN INFINITY 1500 mm (2 ud.)
17936 -	SUSPENSIÓN INFINITY 2500 mm (2 ud.)



17941 -		BASE INFINITY 1500 mm 3 HILOS
17942 -		BASE INFINITY 1500 mm 5 HILOS
17943 -		BASE INFINITY 2500 mm 3 HILOS
17944 -		BASE INFINITY 2500 mm 5 HILOS

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris



INFINITY_UP & DOWN

Luminaria LED en extrusión de aluminio sin marco para suspender, iluminación directa e indirecta.



16103 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 4150 lm / 31 W	D Dali	I

2000 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Difusor opal
Suspensiones y base de alimentación de 1500 mm incluidas

Bajo demanda, suspensión 2500 mm



16104 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 5810 lm / 43,5 W	D Dali	I

2730 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Difusor opal
Suspensiones y base de alimentación de 1500 mm incluidas

Bajo demanda, suspensión 2500 mm



16105 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 7470 lm / 56 W	D Dali	I

3450 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Difusor opal
Suspensiones y base de alimentación de 1500 mm incluidas

Bajo demanda, suspensión 2500 mm



16107 -

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Regulación	Clase
0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	L Low Output: 10790 lm / 81 W	D Dali	I

5100 g | 1 | IP 20 | 230 V | DRIVER | LED

Difusor opal
Suspensiones y base de alimentación de 1500 mm incluidas

Bajo demanda, suspensión 2500 mm

110° UP - 110° DOWN



cd / Klm η =53%

— c0 - 180 — c90 - 270

INFINITY_SYSTEM

Concebido como sistema de iluminación que integra diversas tipologías de iluminación, tanto continua directa con LED de última generación como incorporando raíl electrificado para una iluminación por proyección con todo el abanico de ópticas (intensiva, extensiva, asimétrica).

EQUIPAMIENTO HOTEL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL

INFINITY_SYSTEM
· Diversos acabados de color.
· Configuración a medida.
· Formato adosado, empotrable o suspendido.
· Elección de temperatura de color.
· Selección del paquete de flujo luminoso según la potencia (High/Low Output).
· Configuración de un proyecto de iluminación cualitativa y desarrollado a medida del espacio.
·Simplicidad máxima en las tareas de instalación y posterior mantenimiento.

Ángulos de apertura: 20° - 40° - 60° - 110°





INFINITY_SYSTEM

EJEMPLO ESTRUCTURA INFINITY SYSTEM



INFINITY_SYSTEM TRACK
Esta opción incorpora tramos de INFINITY equipados con carril monofásico para poder configurar una luminaria continua que además combine el uso de proyectores allá donde más convenga.

INFINITY_SYSTEM WALL
Permite la opción de INFINITY SYSTEM adosado a pared realizando una pieza totalmente a medida. Utiliza esta opción cuando sea necesario otorgar protagonismo al plano vertical mediante una iluminación uniforme con la opción más profesional.



17951 - FIJACIÓN PARED (2 ud.)

Color

- 0 Blanco
- 1 Negro
- 2 Gris

17952 - CONJUNTO CAJA ALIMENTACIÓN

Color

- 0 Blanco
- 1 Negro
- 2 Gris



L



L PARED / TECHO



LINEAL



RECTANGULAR



S



U



Z



Esta composición a medida podrás realizarla a través de un configurador (www.nexia.es/configurator).
Posibilidad de empotrar en pared o suspender.
Posibilidad de incorporar proyectores o zonas ciegas en la estructura INFINITY.

Prestigio y fiabilidad definen nuestra LED STRIP. Nuestro recorrido y experiencia en esta tipología de producto nos proporcionan un extenso conocimiento del producto.

Suministramos el producto serigrafiado con nuestra marca como símbolo de producto garantizado y conforme ha superado estrictos controles de calidad. Ofrecemos una extensa gama de producto, en cuanto a temperaturas de color desde 2700 K hasta 5500 K. Según el flujo deseado es posible escoger entre distintas potencias desde 4,8 W hasta 19,2 W. En las siguientes páginas encontrarás LED STRIP con índice de protección IP 20 para aplicaciones en interior y LED STRIP IP 67, recubierto con funda de silicona, (no epoxi), para utilización en exterior o lugares con alta concentración de vapor de agua.



LED STRIP

Nuestra amplia especialización en esta tipología de producto nos permite ofrecer además productos específicos como RGB + White, alta eficiencia, LED STRIP CRI 90, LED STRIP que combinan blanco frío y blanco cálido o LED STRIP especial para Food Lighting.
NEXIA recomienda, como norma general, la utilización de perfilería de aluminio, ya que la disipación térmica es clave para garantizar el buen funcionamiento del producto instalado.
Ofrecemos un amplio abanico de perfiles empotrables, de superficie, esquineros... y sus correspondientes accesorios. Nuestras LED Strips utilizan drivers homologados de alto factor de potencia. La evolución de LED STRIP NEXIA mejora constantemente la ratio consumo/rendimiento, ello nos permite la redimensión del driver adecuado al consumo de ese periodo.



LED STRIP IP 20

Tira de LED flexible no estanca IP 20, fijación mediante cinta adhesiva incorporada.



TIRAS FLEXIBLES - 4.8

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15510-24	Blanco frío	5200 - 5500 K	60 leds	400 lm	4,8W	III
15511-24	Rojo		60 leds	120 lm	4,8W	III
15512-24	Azul		60 leds	100 lm	4,8W	III
15513-24	Verde		60 leds	270 lm	4,8W	III
15514-24	Amarillo		60 leds	120 lm	4,8W	III
15515-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	60 leds	380 lm	4,8W	III
15516-24	Blanco cálido +	2600 - 2800 K	60 leds	360 lm	4,8W	III
15517-24	Blanco neutro	3900 - 4100 K	60 leds	400 lm	4,8W	III

5000x8x2 mm | 120° | IP 20 | 40.000 h | 24 V | LED | Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (10 cm)

TIRAS FLEXIBLES - 9.6

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15531-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	120 leds	720 lm	9,6 W	III
15532-24	Blanco neutro	3900 - 4100 K	120 leds	760 lm	9,6 W	III
15533-24	Blanco frío	6000 - 6500 K	120 leds	800 lm	9,6 W	III

5000x8x2 mm | 120° | IP 20 | 40.000 h | 24 V | LED | Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (5 cm) Imprescindible en perfil de aluminio



TIRAS FLEXIBLES ALTA EFICIENCIA - 12.5*

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15551-24	Blanco frío	6000 - 6500 K	78 leds	915 - 935 lm	9,4 W*	III
15552-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	78 leds	800 - 820 lm	9,4 W*	III
15553-24	Blanco neutro	3900 - 4100 K	78 leds	820 - 840 lm	9,4 W*	III
15554-24	Blanco cálido +	2600 - 2800 K	78 leds	780 - 800 lm	9,4 W*	III

5000x8x2 mm | 120° | IP 20 | 40.000 h | 24 V | LED | Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (7,6 cm) Recomendable en perfil de aluminio

*Consumo mejorado, mayor eficiencia.

TIRAS FLEXIBLES CRI>90 EXCELENTE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA - 14.4

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15558-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	120 leds	1100 lm	14,4 W	III

5000x10x2 mm | 120° | IP 20 | CRI>90 | 40.000 h | 24 V | LED | Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (5 cm) Imprescindible en perfil de aluminio

TIRAS FLEXIBLES ALTA EFICIENCIA - 19.2*

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15570-24	Blanco frío	6000 - 6500 K	120 leds	1400 -1440 lm	14,4 W*	III
15575-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	120 leds	1040 -1080 lm	14,4 W*	III
15576-24	Blanco neutro	3900 - 4100 K	120 leds	1260 -1300 lm	14,4 W*	III

5000x10x2 mm | 120° | IP 20 | 40.000 h | 24 V | LED | Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (5 cm) Imprescindible en perfil de aluminio

*Consumo mejorado, mayor eficiencia.
No recomendado para espacios sin renovación de aire.

TIRAS FLEXIBLES ALTA LUMINOSIDAD / ALTA EFICIENCIA - 19.2

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15501-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	240 leds	1600 lm	19,2 W	III
15502-24	Blanco neutro	3900 - 4100 K	240 leds	1700 lm	19,2 W	III
15503-24	Blanco frío	6000 - 6500 K	240 leds	1800 lm	19,2 W	III

5000x10x2 mm | 120° | IP 20 | 40.000 h | 24 V | LED

Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (2,5 cm)
Imprescindible en perfil de aluminio

No recomendado para espacios sin renovación de aire.

TIRAS FLEXIBLES ESQUINERA ALTA EFICIENCIA - 15

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15506-24	Blanco cálido +	2600 - 2800 K	70 leds	1400 lm	15 W	III
15507-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	70 leds	1500 lm	15 W	III
15508-24	Blanco neutro	3900 - 4100 K	70 leds	1600 lm	15 W	III
15509-24	Blanco frío	6000 - 6500 K	70 leds	1700 lm	15 W	III

5000x8x2 mm | 120° | IP 20 | 40.000 h | 24 V | LED

Rollo de 5 m, divisible cada 7 LEDs (10 cm)

No recomendado para espacios sin renovación de aire.

TIRAS FLEXIBLES COMBINADO CÁLIDO / FRÍO - 19.2

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15596-24	Blanco frío / cálido	2900 - 6500 K	120 leds	600 / 700 lm	19,2 W	III

5000x10x2 mm | 120° | IP 20 | 40.000 h | 24 V | LED

Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (5 cm)
Imprescindible en perfil de aluminio

No recomendado para espacios sin renovación de aire.

TIRAS FLEXIBLES RGB - 7.2

Ref.	Color	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15530-24	RGB	30 leds	320 lm	7,2 W	III

5000x10x2 mm | 120° | IP 20 | 40.000 h | 24 V | LED

Rollo de 5 m, divisible cada 5 LEDs (17 cm)

ACCESORIOS TIRAS LED

Ref.	Descripción
15581 -	CABLE CONECTOR PARA TIRA DE LED IP 20
15582 -	UNIÓN TIRAS LED IP 20
15068 -	AMPLIFICADOR
15584 - CF	CONECTOR CABLE IP 20
15585 - CF	UNIÓN CABLE IP 20

LED STRIP IP 67

Tira de LED flexible estanca IP 67, fijación mediante cinta adhesiva incorporada.

TIRAS FLEXIBLES - 4.8

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15520-24	Blanco frío	5200 - 5500 K	60 leds	400 lm	4,8 W	III
15521-24	Rojo		60 leds	120 lm	4,8 W	III
15522-24	Azul		60 leds	100 lm	4,8 W	III
15523-24	Verde		60 leds	270 lm	4,8 W	III
15524-24	Amarillo		60 leds	120 lm	4,8 W	III
15525-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	60 leds	380 lm	4,8 W	III
15526-24	Blanco cálido +	2600 - 2800 K	60 leds	360 lm	4,8 W	III
15529-24	Blanco neutro	3900 - 4100 K	60 leds	400 lm	4,8 W	III

5000x10x4 mm 120° IP 67 40.000 h 24 V LED

Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (10 cm)

TIRAS FLEXIBLES - 9.6

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15534-24	Blanco cálido +	2600 - 2800 K	120 leds	650 lm	9,6 W	III
15535-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	120 leds	720 lm	9,6 W	III
15536-24	Blanco neutro	3900 - 4100 K	120 leds	760 lm	9,6 W	III
15537-24	Blanco frío	6000 - 6500 K	120 leds	800 lm	9,6 W	III

5000x10x4 mm 120° IP 67 40.000 h 24 V LED

Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (5 cm)
Recomendable en perfil de aluminio

TIRAS FLEXIBLES ALTA EFICIENCIA - 12,5*

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15550-24	Blanco frío	6000 - 6500 K	78 leds	915 - 935 lm	9,4 W*	III
15555-24	Blanco neutro	3900 - 4100 K	78 leds	820 - 840 lm	9,4 W*	III
15556-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	78 leds	800 - 820 lm	9,4 W*	III

5000x10x4 mm 120° IP 67 40.000 h 24 V LED

Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (7,6 cm)
Recomendable en perfil de aluminio

*Consumo mejorado, mayor eficiencia.

TIRAS FLEXIBLES - 12.5

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15559-24	Blanco cálido +	2600 - 2800 K	78 leds	780 - 800 lm	12,5 W	III

5000x10x4 mm 120° IP 67 40.000 h 24 V LED

Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (7,6 cm)
Recomendable en perfil de aluminio

TIRAS FLEXIBLES CRI>90 EXCELENTE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA - 14.4

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15557-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	120 leds	1100 lm	14,4W*	III

5000x12x4 mm 120° IP 67 CRI>90 40.000 h 24 V LED

Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (5 cm)
Recomendable en perfil de aluminio

TIRAS FLEXIBLES ALTA EFICIENCIA - 19.2*

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15580-24	Blanco frío	6000 - 6500 K	120 leds	1400 - 1440 lm	14,4W*	III
15585-24	Blanco cálido	2900 - 3100 K	120 leds	1040 - 1080 lm	14,4W*	III
15586-24	Blanco neutro	3900 - 4100 K	120 leds	1260 - 1300 lm	14,4W*	III

5000x12x4 mm 120° IP 67 40.000 h 24 V LED

Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (5 cm)
Imprescindible en perfil de aluminio

*Consumo mejorado, mayor eficiencia.
No recomendado para espacios sin renovación de aire.

TIRAS FLEXIBLES COMBINADO CÁLIDO / FRÍO - 19.2

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15597-24	Blanco frío / cálido	2900 - 6500 K	120 leds	600 / 700 lm	19,2 W	III

5000x12x2 mm | 120° | IP 67 | 40.000 h | 24 V | LED | Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (5 cm) Imprescindible en perfil de aluminio

No recomendado para espacios sin renovación de aire.

TIRAS FLEXIBLES RGB - 7.2

Ref.	Color	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15540-24	RGB	30 leds	320 lm	7,2 W	III

5000x12x4 mm | 120° | IP 67 | 40.000 h | 24 V | LED | Rollo de 5 m, divisible cada 5 LEDs (17 cm) Recomendable en perfil de aluminio

TIRAS FLEXIBLES RGB - 14.4

Ref.	Color	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15545-24	RGB	60 leds	650 lm	14,4 W	III

5000x12x4 mm | 120° | IP 67 | 40.000 h | 24 V | LED | Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (10 cm) Recomendable en perfil de aluminio

TIRAS FLEXIBLES RGB + WHITE - 19.2

Ref.	Color	CRI / Temp.	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15543-24	RGB* / Blanco frío**	RGB + 6000 K	60 leds	650* / 350**lm	19,2 W	III

5000x14x4 mm | 120° | IP 67 | 40.000 h | 24 V | LED | Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (10 cm) Recomendable en perfil de aluminio

TIRAS FLEXIBLES FOOD LIGHTING - 7.2

Ref.	Color	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15568-24	Pan	30 leds	190 lm	2,6 W	III
15568-24	Pescado	30 leds	180 lm	2,6 W	III
15568-24	Carne	30 leds	240 lm	4,7 W	III

5000x10x2 mm | 120° | IP 67 | 40.000 h | 24 V | LED | Rollo de 5 m, divisible cada 5 LEDs (17,5 cm) Recomendable en perfil de aluminio

TIRAS FLEXIBLES FOOD LIGHTING - 14.4

Ref.	Color	Leds / m	lm / m	W / m	Clase
15569-24	Pan	60 leds	380 lm	5,2 W	III
15569-24	Pescado	60 leds	360 lm	5,2 W	III
15569-24	Carne	60 leds	480 lm	9,4 W	III

5000x12x2 mm | 120° | IP 67 | 40.000 h | 24 V | LED | Rollo de 5 m, divisible cada 6 LEDs (10 cm) Imprescindible en perfil de aluminio

ACCESORIOS TIRAS LED

Ref.	Descripción
15583 - RGB	CABLE CONECTOR PARA TIRA DE LED M-H IP 67





LED STRIP

CONVERTIDORES AC 220 - 240V

	Ref.	Descripción	Clase	IP	
20 mm / 30 mm / 180 mm	**15060 - 24**	DC 24 V DE 10 W	I	65	180x20x30 mm
20 mm / 30 mm / 222 mm	**15061 - 24**	DC 24 V DE 30 W	I	65	222x20x30 mm
32 mm / 49 mm / 180 mm	**15063 - 24**	DC 24 V DE 60 W	I	65	180x32x49 mm
37 mm / 69 mm / 206 mm	**15064 - 24**	DC 24 V DE 100 W	I	65	206x37x69 mm
37 mm / 69 mm / 206 mm	**15069 - 24**	DC 24 V DE 150 W	I	65	206x37x69 mm
50 mm / 115 mm / 230 mm	**15070 - 24**	DC 24 V DE 350 W	I	00	230x50x115 mm

CONVERTIDORES AC 110 - 240V

	Ref.	Descripción	Clase	IP	
30 mm / 40 mm / 90 mm	**15060 - 24MW**	DC 24 V DE 12 W	II	30	90x30x40 mm
30 mm / 55 mm / 83 mm	**15061 - 24MW**	DC 24 V DE 35 W	II	30	83x30x55 mm
32 mm / 43 mm / 163 mm	**15063 - 24MW**	DC 24 V DE 60 W	II	65	163x32x43 mm
37 mm / 52 mm / 190 mm	**15064 - 24MW**	DC 24 V DE 100 W	II	65	190x37x52 mm
39 mm / 68 mm / 223 mm	**15069 - 24MW**	DC 24 V DE 150 W	I	65	223x39x68 mm
50 mm / 115 mm / 230mm	**15070 - 24MW**	DC 24 V DE 320 W	I	65	230x50x115 mm

Bajo demanda

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN DE LAS TIRAS DE LED

1. La temperatura de trabajo debe estar entre -20 +40 ˚C asegúrese de que las tiras no están sometidas a fuentes de calor externas o con radiación solar directa constante.

2. Las tiras ni en su manipulación previa ni en su instalación final deben superar una curvatura de radio 2 cm ni deben estar sujetas a tensiones mecánicas.

3. Aunque las tiras se suministran con una cinta adhesiva de muy altas prestaciones, es recomendable reforzar la instalación con grapas de silicona distribuidas cada 50 cm.

4. Se pueden conectar tramos de tiras una a continuación de la otra, pero no se debe de superar la distancia de 15 m. (10 m. en las tiras de alta potencia).

5. La máxima distancia posible del convertidor a la tiras vendrá dada por la sección del cable utilizado, no debiendo exceder la caída de tensión de 2V en el conductor entre la tira o tiras y el convertidor, la sección en mm^2 (S) del cable necesario viene determinada en la fórmula:
$S = 2r.L.I / \Delta V$ siendo r la resistividad (Cu 0.017), L la longitud en metros de la línea, I la intensidad en Amperios y ΔV la caída de tensión máxima admisible.
En la página web de NEXIA está disponible una utilidad para facilitar este cálculo.

6. Los convertidores deben contemplar las perdidas en la distribución, es aconsejable sobredimensionar la potencia de estos en un 20 % para cubrir estas pérdidas.

7. La instalación de todas las tiras debe realizarse en un entorno que facilite su ventilación y sobre una superficie que facilite la disipación del calor, en las tiras de potencia se debe realizar sobre perfil de disipación de aluminio NEXIA, verificando la correcta unión mecánica de la tira con el perfil, el incumplimiento de esta condición anula las condiciones de la garantía.

8. En todas las instalaciones STRIP, los elementos de control; convertidores, amplificadores , reguladores, etc. deberán siempre ser suministrados por NEXIA ILUMINACIÓN, S.L. En el caso de que el producto sufriese desperfectos derivados del uso con otros elementos de control, NEXIA ILUMINACIÓN, S.L considera anulada la garantía del producto.

ESQUEMA GENERAL DE VARIOS CONVERTIDORES CON UN MISMO CONTROLADOR



Ref. 15068 -

ACCESORIOS CONVERTIDORES

15068 - AMPLIFICADOR RGB 24 V / 3 x 96 W

25 mm / 65 mm / 105 mm

15068 - 4C AMPLIFICADOR POR 4 CANALES 24 V / 4 x 120 W

30 mm / 44 mm / 175 mm

15707 - REGULADOR STRIP LED 24 V / 288 W

Regulador de intensidad strip con pulsador, 1 - 10 V / DALI
Regulador 24 V en continua para strips

26 mm / 52 mm / 156 mm

15707S - REGULADOR STRIP ESCLAVO LED 24 V / 288 W

15082 - CONVERSOR DMX - DALI A PMW 24 V / 3 x 48 W

Alimentación externa 24 V DC
DIP -Swich para seleccionar la dirección DMX-
LED de señalización en el interior

23 mm / 70 mm / 110 mm

15505 - 24 KIT EMERGENCIA STRIP 24 V / 30 W 1h

Se incorpora entre el convertidor y Strip.
Posible utilizar 12 V (24 W).
Posibilidad de utilizar como emergencia en los leds de 350 mA.

35 mm / 166 mm / 47 mm
+
33 mm / 272 mm / 40 mm

CONTROLADORES

15718 - RGB CONTROLADOR RGB CON MANDO 24 V / 3 x 96 W

Encender / Apagar
Secuencia combinada de colores (Pausar / arrancar)
M+ Subir programas
M- Bajar programas
B+ Subir intensidad
S+ Subir velocidad
S- Bajar velocidad
B- Bajar intensidad

24 mm / 64 mm / 130 mm

15592 - CONTROLADOR DE AJUSTE CÁLIDO-FRÍO 24 V / 2 x 144 W

1% al 100 % en 50 pasos de ajuste

24 mm / 64 mm / 84 mm

15725 - WIFI CONTROLADOR REMOTO WIFI RGB+BLANCO 24 V / 3 x 72 W

20 mm / 33 mm / 125 mm

15720 - RGB + W CONTROLADOR RGB + BLANCO 24 V / 4 x 120 W

30 mm / 44 mm / 170 mm

LED STRIP

Perfiles aluminio de 10 mm y 15 mm con opciones de difusor:
Redondo Transparente, Redondo Opal, Plano Opal, Plano transparente, Lente 90°, Lente 60°, Lente 30°.

PERFILES



15600 -	PERFIL ALUMINIO DE 10 mm

ACCESORIOS

15616-2 -	TAPA FINAL PERFIL ALUMINIO 10 mm
15603 -	SOPORTE PERFIL 10 mm



15602 -	PERFIL ALUMINIO DE 16 mm

ACCESORIOS

15617 -	TAPA FINAL PERFIL SIN AGUJERO 16 mm
15618 -	TAPA FINAL PERFIL CON AGUJERO 16 mm
15605 -	SOPORTE DE FIJACIÓN PERFIL 16 mm

DIFUSORES

Ref. 15611

Ref. 15612

Ref. 15613

Ref. 15614

Ref. 15615

Ref. 15668*

Ref. 15669*

15611 -	DIFUSOR TRANSPARENTE
15612 -	DIFUSOR OPAL
15613 -	DIFUSOR LENTE 90°
15614 -	DIFUSOR LENTE 30°
15615 -	DIFUSOR LENTE 60°
15668 -	DIFUSOR PLANO OPAL

*Solo compatible con tiras LED IP 20

15669 -	DIFUSOR PLANO TRANSPARENTE

*Solo compatible con tiras LED IP 20

*Recomendable instalación lateral.

Perfil empotrable de 15 mm con difusor transparente o difusor opal.

PERFIL EMPOTRABLE



15974 -	PERFIL EMPOTRABLE 15 mm

ACCESORIOS

15696 -	TAPA FINAL CON AGUJERO
15697 -	TAPA FINAL SIN AGUJERO

DIFUSORES

Ref. 15975

Ref. 15976

15975 -	DIFUSOR OPAL
15976 -	DIFUSOR TRANSPARENTE

LED STRIP

Perfil esquinero 45° de aluminio con difusor transparente o difusor opal.

PERFILES ESQUINEROS



15970 -	PERFIL ESQUINERO 45° ALUMINIO

ACCESORIOS

15971 -	TAPA PERFIL ESQ. 45° CON AGUJERO
15972 -	TAPA PERFIL ESQ. 45° SIN AGUJERO
15973 -	GRAPA SOPORTE PERFIL ESQUINERO

DIFUSORES

Ref. 15689

Ref. 15690

15689 -	DIFUSOR OPAL
15690 -	DIFUSOR TRANSPARENTE

Perfil lineal fino de aluminio de 15 mm con difusor transparente o difusor opal.

PERFILES LINEALES



15979 -	PERFIL LINEAL FINO 15 mm

ACCESORIOS

15980 -	TAPA FINAL PERFIL CON AGUJERO
15981 -	TAPA FINAL PERFIL SIN AGUJERO
15982 -	SOPORTE DE FIJACIÓN PERFIL

DIFUSORES

15975 -	DIFUSOR OPAL
15976 -	DIFUSOR TRANSPARENTE

Perfil de pared en aluminio con difusor transparente o difusor opal.

PERFIL DE PARED





15652 -	PERFIL PARED

ACCESORIOS

15680 -	TAPA DERECHA CON AGUJERO
15681 -	TAPA IZQUIERDA CON AGUJERO



DIFUSORES

Ref. 15698

Ref. 15699

15655 -	DIFUSOR OPAL
15656 -	DIFUSOR TRANSPARENTE

Perfil redondo de aluminio con difusor transparente o difusor opal

PERFIL LINEAL CON FORMA REDONDA





15653 - PERFIL REDONDO ALUMINIO

ACCESORIOS

15672 - TAPA FINAL SIN AGUJERO

15673 - TAPA FINAL CON AGUJERO



15674 - SOPORTE ARMARIO



15675 - SOPORTE 0 - 180°



15676 - SOPORTE PARA PARED



15677 - SOPORTE LÁMPARA



15684 - KIT DE SUSPENSIÓN



DIFUSORES

Ref. 15682

Ref. 15683

15682 - DIFUSOR OPAL

15683 - DIFUSOR TRANSPARENTE

Perfil redondo de aluminio de 18,5 x 15,8 mm
con difusor transparente o difusor opal.

PERFIL LINEAL CON FORMA REDONDA



15666 -	PERFIL REDONDO ALUMINIO 18,4 x 18,4 mm

ACCESORIOS

15686 -	TAPA FINAL CON AGUJERO
15687 -	TAPA FINAL SIN AGUJERO
15688 -	GRAPA DE FIJACIÓN

DIFUSORES

Ref. 15689

Ref. 15690

15689 -	DIFUSOR OPAL
15690 -	DIFUSOR TRANSPARENTE

Perfil lineal doble de aluminio 10 x 20 mm
con difusor transparente o difusor opal.

PERFIL LINEAL DOBLE



15667 -	PERFIL LINEAL DOBLE 10 x 20 mm + BASE FIJACIÓN

ACCESORIOS

15691 -	TAPA FINAL CON AGUJERO
15692 -	TAPA FINAL SIN AGUJERO

DIFUSORES

Ref. 15694

Ref. 15695

15694 -	DIFUSOR OPAL
15695 -	DIFUSOR TRANSPARENTE

Perfil curvo de superficie de aluminio con difusor transparente o difusor opal.

PERFIL CURVADO DE SUPERFICIE



15654 -	PERFIL CURVO DE SUPERFICIE

ACCESORIOS

15678 -	TAPA FINAL CON AGUJERO
15679 -	TAPA FINAL SIN AGUJERO



DIFUSORES

Ref. 15689

Ref. 15690

15655 -	DIFUSOR OPAL
15656 -	DIFUSOR TRANSPARENTE

El Carril electrificado NEXIA permite configurar una estructura versátil y adaptable a las necesidades del espacio, pudiendo desplazarse fácilmente un proyector a lo largo de la estructura.

Nuestra familia de Carriles ofrece la posibilidad de adosar, empotrar o suspender la estructura y se presenta en versión trifásica estándar y en versión DALI para poder incluirlo en un sistema de control.

ARTE CULTURAL EQUIPAMIENTO HOTEL INDUSTRIAL OFICINA RESIDENCIAL RESTAURACIÓN RETAIL SUSTITUCIÓN

CARRILES ELECTRIFICADOS
Con los diversos accesorios podrás crear estructuras unidas entre ellas.
El carril de NEXIA se presenta en acabado blanco, negro y gris.

TRACK

Sistema de carril trifásico 16A. Superficie.

CARRILES TRIFÁSICOS 16A





07101 -		100 cm DE LONGITUD
07102 -		200 cm DE LONGITUD
07103 -		300 cm DE LONGITUD

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio

ACCESORIOS

07306 -		TAPA FINAL - 34 x 40 mm

Color

0	Blanco
1	Negro
8	Aluminio



07307 -		UNIÓN CODO FLEXIBLE ELECTRIFICADO
07309 -		KIT DE SUSPENSIÓN

Color

0	Blanco
1	Negro





ALIMENTADORES



Ref. 07301



Ref. 07302 - 07312



Ref. 07303



Ref. 07304



Réf. 07305 - 07315



Ref. 07308 - 07318



Ref. 07310

07301 -		CONECTOR UNIVERSAL
07302 -		ALIMENTADOR DERECHA
07312 -		ALIMENTADOR IZQUIERDA
07303 -		UNIÓN CENTRAL / ALIMENTADOR
07304 -		UNIÓN DE CONTACTO
07305 -		UNIÓN CODO 90° INTERIOR
07315 -		UNIÓN CODO 90° EXTERIOR
07308 -		UNIÓN CONEXIÓN EN T DERECHA
07318 -		UNIÓN CONEXÍON EN T IZQUIERDA
07310 -		UNIÓN CONEXIÓN EN X

Color

0	Blanco
1	Negro

Sistema de carril trifásico 16A. Empotrado.

CARRILES TRIFÁSICOS EMPOTRABLES 16A



07701 -	100 cm DE LONGITUD
07702 -	200 cm DE LONGITUD
07703 -	300 cm DE LONGITUD

Color

- **0** Blanco
- **1** Negro
- **2** Gris

ACCESORIOS

07706 -	TAPA FINAL - 34 x 40 mm

Color

- **0** Blanco
- **1** Negro
- **8** Aluminio



ALIMENTADORES

07707 -	ALIMENTADOR DERECHA
07708 -	ALIMENTADOR IZQUIERDA
07709 -	UNIÓN CENTRAL

Color

- **0** Blanco
- **1** Negro
- **2** Gris

TRACK

Sistema de carril Dali Eutrac 16A.

CARRILES DALI EUTRAC 16A





07751 -		100 cm DE LONGITUD
07752 -		200 cm DE LONGITUD
07753 -		300 cm DE LONGITUD

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

ACCESORIOS

07760 -		TAPA FINAL - 34 x 40 mm

07770 -		KIT SUSPENSIÓN 150 cm
07771 -		KIT SUSPENSIÓN 300 cm

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris



ALIMENTADORES

Ref. 07758



Ref. 07759

Ref. 07761

Ref. 07762

Ref. 07763

Ref. 07773

Ref. 07776

Ref. 07777

Ref. 07778

Ref. 07779



Ref. 07780

07758 -		ALIMENTADOR DERECHA
07759 -		ALIMENTADOR IZQUIERDA
07761 -		UNIÓN CODO 90° EXTERIOR
07762 -		UNIÓN CODO 90° INTERIOR
07763 -		ALIMENTADOR INTERMEDIA
07773 -		UNIÓN CENTRAL
07776 -		UNIÓN EN T INTERIOR IZQUIERDA
07777 -		UNIÓN EN T INTERIOR DERECHA
07778 -		UNIÓN EN T EXTERIOR IZQUIERDA
07779 -		UNIÓN EN T EXTERIOR DERECHA
07780 -		UNIÓN EN X

Color

0	Blanco
1	Negro
2	Gris

Sistema de carril Dali Eutrac empotrable 16A.

CARRILES DALI EUTRAC EMPOTRABLES 16A





07755 -	200 cm DE LONGITUD
07756 -	300 cm DE LONGITUD
07757 -	400 cm DE LONGITUD

Color

0	Blanco
1	Negro

ACCESORIOS

07766 -	TAPA FINAL - 34 x 40 mm

Color

0	Blanco
1	Negro

07772 -	KIT DE SUSPENSIÓN



ALIMENTADORES



Ref. 07764



Ref. 07765



Ref. 07767

Réf. 07768

Ref. 07774



Ref. 07775

Réf. 07781

Ref. 07782



Ref. 07783



Réf. 07784



Ref. 07785

07764 -	ALIMENTADOR DERECHA
07765 -	ALIMENTADOR IZQUIERDA
07767 -	UNIÓN CODO 90° EXTERIOR
07768 -	UNIÓN CODO 90° INTERIOR
07774 -	UNIÓN CENTRAL
07775 -	UNIÓN + ALIMENTADOR CENTRAL
07781 -	UNIÓN EN T INTERIOR DERECHA
07782 -	UNIÓN EN T INTERIOR IZQUIERDA
07783 -	UNIÓN EN T EXTERIOR DERECHA
07784 -	UNIÓN EN T EXTERIOR IZQUIERDA
07785 -	UNIÓN EN X

Color

0	Blanco
1	Negro

PANTALLAS DE LED

ALTEZA
LAG

PANTALLAS DE LED

ALTEZA

Complementa tus proyectos con ALTEZA, Panel LED de tipo SMD, fabricado en lámina de acero, acabado en color blanco mate, ultra delgado, excelente producto ideal para empotrar en techos modulares en su modalidad Lay in o suspender, adosar o empotrar en falso techo utilizando los accesorios adecuados.

ALTEZA ofrece un flujo luminoso superior a 3600 lm y se ofrece en dos versiones: difusor Opal o Micro prismático.

EQUIPAMIENTO OFICINA SUSTITUCIÓN

ALTEZA

Utilízalo en proyectos de iluminación general de grandes superficies, proyectos de equipamiento urbano, oficinas o bien sustitución de paneles menos eficientes en cuanto a fuente de luz o flujo luminoso.

Ángulo de apertura: 110°



ALTEZA

Panel LED de acero para empotrar en techo modular.



13101- **PANEL LED 600 X 600 OPAL**

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Clase
O Blanco	C 830 N 840	A 4650 lm / 32 W	II

4500 g | 1 | IP 40 | UGR<22 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor opal

13111- **PANEL LED 600 X 600 PRISMÁTICO**

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Clase
O Blanco	C 830 N 840	A 4650 lm / 32 W	II

4500 g | 1 | IP 40 | UGR<19 | 230 V | DRIVER | LED | Difusor micro prismático

ACCESORIOS

13901 - KIT SUSPENSIÓN

13902 - KIT SUPERFICIE FALSO TECHO

13903 - KIT ANCLAJE FALSO TECHO

110°


110°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
400 cd
30°
30°
15°
0°
15°
cd / Klm
η =75 %
c0 - 180
c90 - 270

LAG

Completa la iluminación de tu proyecto con pantalla LAG de LED empotrable para falsos techos, con conexión rápida tipo Linect, con un elevado confort visual y una gran eficacia del sistema LAG ofrece un rendimiento de hasta 95 lm / W.

LAG Lay-In corresponde a la versión empotrada en falsos techos modulares y puede incorporar 2 tramos o 3 tramos de lamas de baja luminancia.

OFICINA

SUSTITUCIÓN

LAG Ángulo de apertura: 80°



LAG

Pantalla LED SMD de acero para empotrar en techo modular.



14101- **EMPOTRABLE LED 600 X 600 PARABÓLICA 2 TRAMOS**

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Clase
O Blanco	C 830 N 840	A 4350 lm / 38 W	I

3600 g | 575x575 mm | 1 | IP 20 | UGR<19 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

14111- **EMPOTRABLE LED 600 X 600 PARABÓLICA 3 TRAMOS**

Color	CRI / Temp.	Lámpara	Clase
O Blanco	C 830 N 840	A 6350 lm / 57 W	I

3600 g | 575x575 mm | 1 | IP 20 | UGR<19 | 50.000 h | 230 V | DRIVER | LED

ACCESORIOS

14901 - KIT ANCLAJE FALSO TECHO


80°


80°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
300 cd
30°
30°
15°
0°
15°
cd / Klm
η =88 %
c0 - 180
c90 - 270

LUMINARIAS DE EXTERIOR

ARO
DECO_EXT
MU
UP & DOWN
UP_EXT

LUMINARIAS DE EXTERIOR

Con la gama de producto exterior podrás completar tus proyectos ofreciendo piezas de diseño contemporáneo que aúnan estética, funcionalidad y los requerimientos técnicos necesarios para su instalación en el exterior.

Ángulos de apertura: 15° - 90° - 95° - 100°



ARO

Luminaria empotrable de aluminio IP 67.
Protección anti vandálica.



15800 -		OSRAM LED - BLANCO CÁLIDO
15801 -		OSRAM LED - ROJO
15802 -		OSRAM LED - AZUL
15803 -		OSRAM LED - VERDE

Color	Lámpara	Clase
0 Blanco	350 mA / 1,2 W	II

800 g · 90 mm · 1 · IP 67 · **IK08** 110 V-240 V · DRIVER · **LED**



15810 -		OSRAM LED - BLANCO CÁLIDO
15811 -		OSRAM LED - ROJO
15812 -		OSRAM LED - AZUL
15813 -		OSRAM LED - VERDE
15814 -		OSRAM LED - BLANCO FRÍO

Color	Lámpara	Clase
8 Aluminio	350 mA / 1,2 W	III

500 g · 39 mm · 1 · IP 67 · **IK09** 110 V-240 V · inox stainless steel · **LED**

5 metros de cable transitable
Transitable peatonal



ACCESORIOS

09206 - DRIVER PARA LED 9 x 1 W (350 mA)

IP 65 · 110 V-240 V



DECO_EXT

Proyector orientable de aluminio IP 67.



15835 - OSRAM LED

Color	Ángulo	Lámpara	Clase
1 Negro	15°	C Blanco cálido - 350 mA / 6 x 1,2 W F Blanco frío - 350 mA / 6 x 1,2 W	I

550 g | 355° | 1 | IP 67 | 110 V-240 V | DRIVER | LED | 3 metros de cable





MU

Luminaria empotrable de acero inoxidable IP 67.
Protección anti vandálica.



15816 - OSRAM LED

Color		Lámpara		Clase
8	Aluminio	C	Blanco cálido - 350 mA / 3 x 1,2 W	II
		F	Blanco frío - 350 mA / 3 x 1,2 W	

1600 g | 20° | 1 | IP 67 | IK09 | 110V-240V | DRIVER | inox stainless steel | LED



15817 - OSRAM LED

Color		Lámpara		Clase
8	Aluminio	C	Blanco cálido* - 350 mA / 3 x 1,2 W	II
		F	Blanco frío - 350 mA / 3 x 1,2 W	
		A	Azul - 350 mA / 3 x 1,2 W	
		V	Verde - 350 mA / 3 x 1,2 W	

550 g | 40 mm | 1 | IP 67 | IK09 | inox stainless steel | LED | 5 metros de cable transitable

*Bajo demanda

ACCESORIOS

09206 - DRIVER PARA LED 9 x 1 W (350 mA)

IP 65 | 110 V-240 V



UP & DOWN

Luminaria de superficie en aluminio IP 65.





15751 - OSRAM LED

Color	Ángulo	Lámpara	Clase
8 Aluminio	15°	C Blanco cálido - 350 mA / 1,2 W	I

15761 - OSRAM LED

Color	Ángulo	Lámpara	Clase
8 Aluminio	15°	F Blanco frío - 350 mA / 1,2 W A Azul* - 350 mA / 1,2 W V Verde* - 350 mA / 1,2 W	I

300 g | 1 | IP 65 | 110 V-240 V | DRIVER | LED

*Bajo demanda

UP_EXT

Luminaria empotrable en aluminio IP 65.





15860 -

Color		CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
Y	Gris antracita	C 830 N 840	95°	700 mA / 3 W	I

690 g | 105 mm | 1 | IP 65 | 110 V-240 V | DRIVER | LED

Caja de pre instalación incluida



15870 -

Color		CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
Y	Gris antracita	C 830 N 840	90°	700 mA / 3 W	I

530 g | 88x88 mm | 1 | IP 65 | 110 V-240 V | DRIVER | LED

Caja de pre instalación incluida



15880 -

Color		CRI / Temp.	Ángulo	Lámpara	Clase
Y	Gris antracita	C 830 N 840	100°	700 mA / 3 W	I

1000 g | 250x98 mm | 1 | IP 65 | 110 V-240 V | DRIVER | LED

Caja de pre instalación incluida

95° (REF. 15860)



cd / Klm η = 30 %

— c0 - 180 — c90 - 270

90° (REF. 15870)



cd / Klm η = 31 %

— c0 - 180 — c90 - 270

100° (REF. 15880)



cd / Klm η = 28 %

— c0 - 180 — c90 - 270

ACABADOS ESPECIALES DE COLOR / SUSPENSIONES TEXTILES

ACABADOS

0 NEGRO

1 BLANCO

2 GRIS

3 ORO MATE

4 ORO

5 CROMO MATE

6 CROMO

7 NIQUEL MATE

8 ALUMINIO

9 GRAFITO

C ORO VIEJO

ACABADOS ESPECIALES - BAÑO METÁLICO

P ALUMINIO PULIDO ESPEJO

A COBRE SATINADO MATE



D ORO SATINADO MATE

G GRAFITO SATINADO MATE

ACABADOS ESPECIALES - CARTA RAL

Personaliza el acabado exterior de tus luminarias según carta RAL.

SUSPENSIONES TEXTILES

Personaliza las luminarias suspendidas con cable textil en:
Rojo, Negro, Blanco y Negro Zig Zag, Gris, Grafito, Dorado.

CONCEPTOS GENERALES DE LUMINOTECNIA

LUMEN
El lumen (lm) es la unidad para medir el flujo luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. El flujo luminoso es la medida de la potencia luminosa total que emite una lámpara y que es percibida por el ojo humano. La intensidad luminosa es una medida de cuanto brillo tiene el haz en una dirección particular.

LUX
El Lux (lx) es la unidad que mide el nivel de iluminación tomando como referencia un punto concreto. El Lux también puede ser definido como no de lumenes/m^2. La diferencia entre el lux y el lumen consiste en que el lux toma en cuenta la superficie sobre la que el flujo luminoso se distribuye. 1000 lúmenes, concentrados sobre un metro cuadrado, iluminan esa superficie con 1000 lux. Los mismos mil lúmenes, distribuidos sobre 10 metros cuadrados, producen una iluminancia de sólo 100 lux. En otras palabras, iluminar un área mayor al mismo nivel de lux requiere un número mayor de lúmenes.

CANDELA
La candela (cd) mide la intensidad o concentración de luz en una dirección específica, radiada por segundo.
La intensidad luminosa puede definirse como:
El flujo luminoso en una determinada dirección, radiado por unidad de ángulo sólido.
1 candela = 1 lumen/estereorradián.

CRI
El índice de reproducción cromática (CRI) es una escala cuantitativa que mide la capacidad de la luz para reproducir fielmente la veracidad de los colores comparados con su reproducción bajo la luz natural -que representa el ideal de fidelidad 100 %-.

CORTE DE FASE / PHASE CUT
El recorte de fase se realiza sin necesidad de una línea de control adicional, conectando un regulador en serie entre la línea de alimentación y el equipo. Dependiendo como se realiza el recorte de la tensión de red se puede distinguir entre Leading-edge y Trailing-edge.

PUSH DIM
La regulación por pulsación no posee un standard y existen diferentes opciones de cableado e instalación para este tipo de regulación según cada fabricante de equipos. Usualmente serán necesarios uno o dos cables extra para su instalación, según cada fabricante.

DALI
El protocolo DALI permite conectar juntos equipos de regulación de diferentes fabricantes. Un sistema DALI consiste en un controlador y uno o más dispositivos de iluminación que cuentan con una interface DALI.
El controlador puede monitorear cada intensidad de luz ofreciendo hasta 256 niveles de regulación entre apagado y 100 %. Existe una extensión Wireless para el sistema DALI.

DSI
Para la formación de grupos de luminarias con un óptimo uso energético, por ejemplo en pabellones deportivos y naves de producción, se dispone de soluciones conformadas en torno al sistema modular DIM y la interfaz digital DSI. La programación sencilla de escenas es una de las atractivas funciones que ofrece un sistema de gestión de iluminación DSI, como también lo es la posibilidad de un tendido común -en un único canal-, de la línea de control y la línea de alimentación de la red.
La transmisión digital garantiza la omisión de interferencias, además de un nivel de regulación idéntico en todas las luminarias.

TEMPERATURA DE COLOR
La temperatura de color de una Fuente de luz se mide en grados kelvin (K) Temperaturas de color superiores a los 5000 K se conocen como colores fríos (azul-blanco) mientras que temperaturas entre los 2700 y 3000 K son consideradas colores cálidos.

UGR
UGR es una escala que unifica los diferentes métodos de evaluación del deslumbramiento. El UGR trata de describir una percepción subjetiva en términos medibles considerando el deslumbramiento potencial de todas las luminarias situadas dentro del campo visual de un observador.
Los valores oscilan entre 10 y 30, donde 10 significa “no deslumbramiento” y 30 significa “deslumbramiento perturbador”. El UGR no es una caraterística propia de la luminaria, sino de la instalación, por lo que los UGR dados en este catálogo se han calculado usando una instalación estándar. Recomendamos el cálculo del UGR concreto de su instalación, para asegurar el valor deseado.



REGULACIÓN NEXIA

SISTEMAS DE CONTROL PARA LUMINARIAS NO REGULABLES

90010 - SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL ON/OFF

Enciende o apaga las luminarias (no regulables) en función de la presencia y/o un nivel de iluminación pre-ajustado.
Posibilidad de enmascarar el sensor de movimiento.
Posibilidad de conectar varios sensores para funcionamiento conjunto.
Para empotrar en falso techo.

ACCESORIOS

90011 - CARCASA PARA ADOSAR ref. 90010

SISTEMAS DE CONTROL PARA LUMINARIAS DALI

90020 - SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL DALI

Enciende, apaga o regula el flujo de las luminarias DALI en función de la presencia y del nivel de iluminación. Dispositivo de tipo plug & play.
Fuente de alimentación DALI incorporada (hasta 15 luminarias).
Incluye dos buses de control DALI para niveles diferenciados de iluminación de las luminarias DALI.
Para empotrar en falso techo.
Posibilidad de enmascarar el sensor de movimiento.
Posibilidad de ajuste del nivel de fondo.

90021 - CARCASA PARA ADOSAR ref. 90020

90030 - REGULADOR MANUAL ROTATORIO DALI

Enciende, apaga o regula el flujo de luminarias DALI manualmente a través de este protocolo de comunicaciones.
Con fuente DALI integrada hasta 25 luminarias. Ampliable a un máximo de 100 luminarias a razón de 25 luminarias por regulador.
Medida cajetín universal de pared, compatible con múltiples embellecedores.
En caso de corte de corriente recupera el último estado.

90040 - BOTONERA DE ESCENAS DALI

Llama a cuatro escenas en una instalación con luminarias DALI.
Utiliza una comunicación DALI broadcast.
Con fuente DALI integrada hasta 20 luminarias.
Medida cajetín universal.
En caso de corte de corriente recupera el último estado.

90041 - MANDO BOTONERA ref. 90040

Mando a distancia opcional para llamada a escenas.

SISTEMAS DE CONTROL PARA LUMINARIAS POR CORTE DE FASE

09231 - REGULADOR CORTE FASE 100 W PARA PULSADOR

09232 - REGULADOR CORTE FASE 440 W PARA PULSADOR

Enciende, apaga o regula luminarias por corte de fase.
Rango de regulación: 5-100 % (mín. 1 W).
Nivel de regulación mínimo ajustable.
Para incorporar en caja de empotrar estándar.
Un regulador puede ser controlado por varios pulsadores conectados en paralelo.
Cada regulador debe controlarse con su pulsador.
No apto para pulsadores con piloto luminoso.
En caso de corte de corriente recupera el último estado.



DRIVERS NEXIA



Los LEDs alimentados en corriente 350 mA/700 mA siempre conectan en serie.

IMPORTANTE:
Antes de conectar uno o varios LEDs asegúrese de que el driver está sin tensión, desconectándolo de red.

DRIVERS



09201 - DRIVER LED / IP 20
350 mA / 3,6 W
100-240 V
Conector rápido



09202 - DRIVER LED / IP 20
350 mA / 3,6 W
100-240 V



09203 - DRIVER LED / IP 20
700 mA / 3 W
100-240 V
Conector rápido



09204 - DRIVER LED / IP 20
700 mA / 3 W
100-240 V



09205 - DRIVER LED / IP 20
350 mA / 12 W
100-240 V



09206 - DRIVER LED / IP 65
350 mA / 9 W
100-240 V



09207 - DRIVER LED / IP 20
350 mA / 8 W
100-240 V



09208 - DRIVER LED / IP 20
350 mA / 20 W
120-277 V



09218 - REGULADOR DE CORRIENTE A PULSADOR C
a 0 / 1-10 V
Entrada 12-48 V DC
Salida 350 / 700 / 1050 mA
1 a 13 LEDs en serie
Requiere Driver de la potencia necesaria



09220 - DRIVER LED / IP 20
4 x 700 mA / 3 W
100-240 V



ACCESORIOS

09210 - MULTILAMP EXTENSIÓN 2/1 m

09212 - MULTILAMP EXTENSIÓN 3/1 m

09215 - TAPA LED



TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO PARA LÁMPARAS HALÓGENAS

09206 - TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO 12 V 60 W

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

NEXIA ILUMINACIÓN, S.L. se reserva el derecho de realizar pequeñas variaciones y mejoras en sus modelos sin previo aviso.
No nos hacemos responsables de los problemas derivados por las posibles erratas en las fotografías, pesos, medidas y datos que aparecen en el catálogo.

GARANTIAS Y RECLAMACIONES
Las reclamaciones por la cantidad y/o calidad de las mercancías no se admitirán pasados 8 días a contar desde la recepción de las mismas.
NEXIA ILUMINACIÓN, S.L. garantiza el buen funcionamiento de sus fabricados.
Esta garantía cubre la reparación y/o reposición (a decisión de NEXIA) de las luminarias contra todo defecto de fabricación durante 2 años excepto para los productos LED cuya garantía es: 3 años para placa LED SMD, 4 años para módulo de LED y 5 años para LED COB.
Si en el momento de la incidencia, debido a la constante evolución tecnológica del producto, no se dispusiese del mismo modelo, NEXIA repondrá la luminaria con el modelo disponible más similar, tanto a nivel estético, como en cuanto a prestaciones.

Esta garantía no cubre:
1. El producto instalado sin seguir las instrucciones de instalación, respetando los volúmenes y distancias de protección indicados en las hojas de características.
2. El producto manipulado por personal no autorizado.
3. Las luminarias, si las ventilaciones de los equipos han sido cubiertas o si los ventiladores han sido bloqueados durante la instalación.
4. Las luminarias por exceso de polvo en suspensión en el ambiente éste haya bloquedado la refrigeración.
5. El incumplimento del RBT en la instalación o las averías causadas por descargas eléctricas por intensidad o voltaje por encima de los especificados en la norma IEC 61000-4.
6. Las piezas suscebtibles a desgaste, lámparas, baterías, etc. (excluídos de este punto los módulos de LED y los ventiladores).
7. Los costes que puedan derivarse del presunto defecto de fabricación, costes de mano de obra, montaje / desmontaje de los productos, medios mecánicos necesarios o la penalización derivada del fallo de las luminarias.
8. El incumplimiento de la totalidad o una parte de pago por parte del cliente.

DESTINO DE LA MERCANCÍA
Se considera como destino de la mercancía los almacenes habituales del cliente. Cualquier otro destino de la mercancía que no sean los almacenes del cliente deberá ser pactado previamente con NEXIA y en todo caso el cliente deberá asumir el posible diferencial del precio derivado del cambio de destino.

TRANSPORTE
En todo el territorio peninsular y para pedidos superiores a 300 euros netos los portes serán a cargo de NEXIA ILUMINACIÓN, S.L., contratándose para ello nuestro transporte habitual.
En caso de que el transporte sea designado por el comprador, ése irá a su cargo aún cuando el pedido sea superior al importe estipulado.
La mercancía siempre viaja por cuenta y riesgo del comprador, incluso en el caso de que los portes sean a cargo de NEXIA ILUMINACIÓN, S.L., es por ello que en caso de roturas por transporte el cliente debe efectuar la oportuna reclamación a la agencia de transportes en los plazos estipulados por cada compañía de transporte.

DEVOLUCIONES
No se admitirán devoluciones de mercancía pasados 30 días de la fecha de la factura. Todas las devoluciones deberán ser previamente autorizadas por NEXIA ILUMINACIÓN, S.L., no admitiéndose aquellas que no vengan acompañadas de su correspondiente número de autorización.
Las devoluciones se deberán realizar a portes pagados, salvo aquellas que se produzcan por causa de defectos de calidad o errores imputables a NEXIA ILUMINACIÓN, S.L. Cuando la mercancía obre en nuestro poder y en función de su estado, estableceremos la depreciación a aplicar, que será como mínimo del 10 % en concepto de revisión, cambio de embalajes y reparación para su puesta en condiciones de venta.

JURISDICCIÓN
En caso de litigio, el comprador y nuestra empresa se someterán expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Barcelona.

DELEGACIONES COMERCIALES

NEXIA ILUMINACIÓN, S.L.

SEDE CENTRAL

c. Priorat, 14-20
Polígono Industrial Can Carner
08211 Castellar del Vallés (BARCELONA)
ESPAÑA
Tel. +34 93 715 47 12
Fax +34 93 715 47 13
info@nexia.es
www.nexia.es

BACK OFFICE

Mónica Cabañeros
c. Priorat, 14-20
Polígono Industrial Can Carner
08211 Castellar del Vallés (BARCELONA)
ESPAÑA
Tel. +34 93 715 47 12
monica@nexia.es

BACK OFFICE EXPORT

Georgina Olivé
c. Priorat, 14-20
Polígono Industrial Can Carner
08211 Castellar del Vallés (BARCELONA)
ESPAÑA
Tel. +34 93 715 47 12
g.olive@nexia.es

DELEGACIONES COMERCIALES ESPAÑA

ALICANTE
Alfredo Caballero
Tel. +34 607 85 14 03
a.caballero@nexia.es

ARAGÓN, LA RIOJA, NAVARRA, SORIA
Manuel Zapater
Tel. +34 630 37 56 65
mzapater@mzapater.es
aragon@nexia.es

ASTURIAS Y CANTABRIA
Orlando de Diego Polo
Tel. +34 658 32 69 11
matelec@matelec.es

BALEARES
Miguel Escudero
Tel. +34 666 11 01 11
m.escudero@escuderoagents.es
miguel@escuderoagents.es
baleares@nexia.es

BARCELONA, LLEIDA Y ANDORRA
Josep Pujol
Tel. +34 663 93 27 91
j.pujol@nexia.es

BARCELONA, TARRAGONA Y GIRONA
Francesc Roca
Tel. +34 674 06 94 23
f.roca@nexia.es

CANARIAS
Alfredo Caballero
Tel. +34 607 85 14 03
a.caballero@nexia.es

CASTILLA LA MANCHA
Tel. +34 91 332 70 09
castillalamancha@nexia.es

CASTILLA LEÓN
Orlando de Diego
Tels. +34 665 69 25 55
+34 619 31 63 18
ventas@orlandogestion.com

GALICIA
Pedro Castro
Tel. +34 600 02 07 35
axelrepresentaciones@axelrepresentaciones.com
galicia@nexia.es

GRANADA, MÁLAGA, ALMERÍA Y JAEN
Manuel Martínez
Tel. +34 670 67 06 02
relectro@relectrogr.com

MADRID
Tel. +34 91 332 70 09
madrid@nexia.es
Manuel Moraño
Tel. +34 637 48 91 18
m.morano@nexia.es

MURCIA Y ALBACETE
Juan Egea
Tel. +34 606 67 85 35
juanegea2004@yahoo.es

PAÍS VASCO
Nekane Matute
Tel. +34 696 97 86 07
n.matute@nexia.es

SEVILLA, CÁDIZ, HUELVA Y CÓRDOBA
Manuel Zapata
Tels. +34 639 14 55 14
+34 954 40 90 00
mzapata@rmzapata.com

VALENCIA Y CASTELLÓN
Fernando Llopis
Tel. +34 667 32 66 58
fernando@alumbrarepresentaciones.es

INTERNACIONAL

EXPORT MANAGER
Beatriz Santamaría
Tel. +34 673 09 35 84
b.santamaria@nexia.es

AREA MANAGER EUROPE
Paula Cámara
Tel. +34 671 96 47 81
p.camara@nexia.es

AREA MANAGER FRANCE
Caroline Prost
Tel. +34 606 11 24 87
c.prost@nexia.es

AREA MANAGER LATAM
Cristina Montero
Tel. +52 1 55 2334 2809
c.montero@nexia.mx

AREA MANAGER MIDDLE EAST
Nazaret Mossissian
Tel. +965 60008019
n.mossissian@nexia.es

ÍNDICE NUMÉRICO

Ref.	págs.
00101-X	211
00102-X	206
00103-X	206
00104-X	206
00106-X	206
00121-X	211
00122-X	206
00123-X	206
00124-X	206
00126-X	206
00203-X	211
00215	162
00215-X	206
00216	162
00216-X	206
00223-X	211
00225-XGU	206
00226-XGU	206
00230	173
00230-X	206
00230-XGU	206
00231	173
00231-X	206
00231-XGU	206
00238	173
00239	173
00241	176
00241-X	207
00241-XGU	207
00242	176
00242-X	207
00242-XGU	207
00243	176
00243-X	207
00243-XGU	207
00253-X	207
00254-X	207
00255-X	207
00256-X	207
00263-X	207
00264-X	207
00265-X	207
00266-X	207
00291	172
00291-X	207
00291-XGU	207
00292	172
00292-X	208
00292-XGU	208
00293	172
00293-X	208
00293-XGU	208
00301	163

Ref.	págs.
00301-X	210
00303	163
00304	163
00305	163
00305-X	210
00310	163
00310-X	210
00361	189
00362	189
00363	189
00365	189
00391	189
00392	189
00393	189
00395	189
00401	202
00401-X	208
00402	203
00402-X	208
01120	146
01121	146
01122	146
01123	146
01181	158
01183	158
01185	158
01187	158
01203	130
01213	130
01303	131
01313	131
01420	124
01430	124
01620	125
01630	125
01681	159
01810	154
01820	154
01830	154
01910	76
02311	182
02311-X	209
02312	182
02312-X	209
02313	182
02313-X	209
02314	182
02314-X	209
02331	184
02331-X	211
02332	184
02332-X	211
02333	184

Ref.	págs.
02333-X	211
02334	184
02334-X	211
02351-X	210
02352-X	210
02353-X	210
02354-X	210
02361-X	210
02362-X	210
02363-X	210
02364-X	210
02375	180
02375-X	210
02376	134
02381	136
02382	136
02383	136
02384	136
02391	139
02392	139
02393	139
02394	139
03221	129
03250	128
03330	150
03340	151
03460	143
06017	116
06117	116
06421	113
06431	113
06504	100
06505	100
06506	100
06507	100
06512	102, 103
06513	102, 103
06514	102, 103
06515	102, 103
06532	104, 105
06533	104, 105
06534	104, 105
06535	104, 105
06601	56
06602	56
06611	58
06612	58, 59
06631	60
06632	60, 61
06633	60, 61
06701	38
06702	38
06711	40

Ref.	págs.
06712	40, 41
06731	42
06732	42, 43
06733	42, 43
07101	254
07102	254
07103	254
07301	254
07302	254
07303	254
07304	254
07305	254
07306	254
07307	254
07308	254
07309	254
07310	254
07312	254
07315	254
07318	254
07701	255
07702	255
07703	255
07706	255
07707	255
07708	255
07709	255
07751	256
07752	256
07753	256
07755	257
07756	257
07757	257
07758	256
07759	256
07760	256
07761	256
07762	256
07763	256
07764	257
07765	257
07766	257
07767	257
07768	257
07770	256
07771	256
07772	257
07773	256
07774	257
07775	257
07776	256
07777	256
07778	256

Ref.	págs.
07779	256
07780	256
07781	257
07782	257
07783	257
07784	257
07785	257
08351	94
08352	94
08396	72
08397	50, 72
08398	50, 72
09201	284
09202	284
09203	284
09204	284
09205	284
09206	272, 274, 284, 285
09207	284
09208	284
09210	285
09212	285
09215	285
09218	284
09220	284
09231	283
09232	283
09505	162
09600	158, 195
09601	158, 195
09602	158
09610	158
09620	158, 195
09621	158, 195
09628	158, 195
09629	158, 195
09630	158, 195
09631	158, 195
09820	159
10131	68, 88
10132	68, 88
10133	68, 88
12100	199
12111	197
12200	196
12201	196
12202	196
12205	196
12220	198
12221	198
12222	198
12225	198
12500 L	192

Ref.	págs.
12510 L	193
12510 F	193
12515 L	193
12515 F	193
12520 L	195
12520 F	195
12521 L	195
12521 F	195
12522 L	195
12522 F	195
12523 L	195
12523 F	195
13101	262
13111	262
13901	262
13902	262
13903	262
14101	266
14111	266
14901	266
15030	204
15035	205
15060-24	242
15060-24MW	242
15061-24	242
15061-24MW	242
15063-24	242
15063-24MW	242
15064-24	242
15064-24MW	242
15068-4C	243
15068	243
15069-24	242
15069-24MW	242
15070-24	242
15070-24MW	242
15082	243
15400	161
15401	161
15402	161
15410	161
15411	161
15412	161
15415	161
15416	161
15417	161
15418	161
15419	161
15420	161
15501-24	237
15502-24	237
15503-24	237
15505-24	243

Ref.	págs.
15506-24	237
15507-24	237
15508-24	237
15509-24	237
15510-24	236
15511-24	236
15512-24	236
15513-24	236
15514-24	236
15515-24	236
15516-24	236
15517-24	236
15520-24	238
15521-24	238
15522-24	238
15523-24	238
15524-24	238
15525-24	238
15526-24	238
15529-24	238
15530-24	237
15531-24	236
15532-24	236
15533-24	236
15534-24	238
15535-24	238
15536-24	238
15537-24	238
15540-24	239
15543-24	239
15545-24	239
15550-24	238
15551-24	236
15552-24	236
15553-24	236
15554-24	236
15555-24	238
15556-24	238
15557-24	238
15558-24	236
15559-24	238
15568-24	239
15569-24	239
15570-24	236
15575-24	236
15576-24	236
15580-24	238
15583-RGB	239
15584-CF	237
15585-24	238
15585-CF	237
15586-24	238
15592	243

Ref.	págs.
15596-24	237
15597-24	239
15600	244
15602	244
15603	244
15605	244
15611	244
15612	244
15613	244
15614	244
15615	244
15616-2	244
15617	244
15618	244
15652	247
15653	248
15654	251
15655	247, 251
15656	247, 251
15666	249
15667	250
15668	244
15669	244
15672	248
15673	248
15674	248
15675	248
15676	248
15677	248
15678	251
15679	251
15680	247
15681	247
15682	248
15683	248
15684	248
15686	249
15687	249
15688	249
15689	246, 249
15690	246, 249
15691	250
15692	250
15694	250
15695	250
15696	245
15697	245
15700	91
15707	243
15707S	243
15710	91
15718-RGB	243
15720-RGB+W	243

Ref.	págs.
15725-WIFI	243
15750	91
15751	91, 275
15760	91
15761	91, 275
15800	272
15801	272
15802	272
15803	272
15810	272
15811	272
15812	272
15813	272
15814	272
15816	274
15817	274
15835	273
15860	276
15870	276
15880	276
15927	167
15928	167
15929	168
15930	168
15931	166
15932	166
15950	85
15955	85
15956	85
15960	85
15965	85
15966	85
15970	246
15971	246
15972	246
15973	246
15974	245
15975	245, 246
15976	245, 246
15979	246
15980	246
15981	246
15982	246
16102	216, 217
16103	216, 217
16103	228
16104	216, 217, 228
16105	216, 217, 228
16107	216, 217, 228
16112	218
16113	218
16114	218
16115	218

Ref.	págs.
16117	218
16122	220
16123	220
16124	220
16125	220
16127	220
16202	222
16203	222
16204	222
16205	222
16207	222
16401	224
16402	224
16403	224
16404	224
16501	226
16502	226
16503	226
16504	226
17935	217, 219, 221, 227
17936	217, 219, 221, 227
17941	217, 219, 221, 227
17942	217, 219, 221, 227
17943	217, 219, 221, 227
17944	217, 219, 221, 227
17951	232
17952	232
17961	217, 219, 221
17962	217, 219, 221
17971	217, 219, 221
17972	217, 219, 221
17973	217, 219, 221
17974	217, 219, 221
17981	217
18101	46
18102	46
18103	46
18111	64
18121	82
18131	110
18132	110
90010	282
90011	282
90020	282
90021	282
90030	282
90040	282
90041	282

ÍNDICE ALFABÉTICO

pág. 262 ALTEZA
pág. 272 ARO
pág. 100 BCN 50
pág. 38 BCN 50_AIR
pág. 56 BCN 50_DOWN
págs. 102-103 BCN 90
págs. 40-41 BCN 90_AIR
págs. 58-59 BCN 90_DOWN
págs. 104-105 BCN 120
págs. 42-43 BCN 120_AIR
págs. 60-61 BCN 120_DOWN
pág. 46 BOX_AIR
pág. 110 BOX_BUCKET
pág. 64 BOX_DOWN
pág. 82 BOX_WALL
pág. 161 CONFORT
págs. 162-163 CONFORT_S
pág. 91 DECO
pág. 273 DECO_EXT
págs. 124-125 DRAC
pág. 85 ECLIPSE
págs. 128-129 ECO_HIT
págs. 130-131 ECO_L
pág. 68 ELITE_DOWN
pág. 88 ELITE_WALL
pág. 76 HUT_DOWN
pág. 154 HUT_L
pág. 154 HUT_M
pág. 154 HUT_S
págs. 226-227 INFINITY_ACCENT
pág. 222 INFINITY_FRAME RECESSED
págs. 220-221 INFINITY_LOW LUMINANCE
págs. 218-219 INFINITY MICRO-PRISMATIC
pág. 232 INFINITY SYSTEM
págs. 216-217 INFINITY_TRIMLESS AIR / DOWN / RECESSED
pág. 228 INFINITY_UP & DOWN
pág. 224 INFINITY_WALL
págs. 166-168 INOX_L
págs. 172-176 INOX_S
pág. 134-139 pág. 180-184 KARDAN
pág. 266 LAG
págs. 236-251 LED STRIP
pág. 189 MINI
pág. 274 MU
págs. 192-195 PLASTER
págs. 196-199 PLASTER_BOX
pág. 50 PLATINUM_AIR
pág. 72 PLATINUM_DOWN
pág. 94 PLATINUM_WALL
pág. 143 POMA
pág. 146 PRO
pág. 158 PRO_FLAT
pág. 113 PROJ
pág. 159 PRO_SQ
pág. 150 PULL OUT
pág. 151 PULL OUT_MINI
pág. 203 TOLVA_ASYM
pág. 202 TOLVA_SYM
págs. 254-257 TRACK
pág. 275 UP & DOWN
pág. 276 UP_EXT
pág. 116 VESPA

NEXIA EN LAS REDES SOCIALES

TWITTER
www.twitter.com/nexialighting

INSTAGRAM
www.instagram.com/nexialighting

FACEBOOK
www.facebook.com/NexiaLighting/

LINKEDIN
www.linkedin.com/company/nexia-lighting-quality-&-design

PINTEREST
www.pinterest.com/nexialighting/

YOUTUBE
www.youtube.com/user/nexialighting

VIMEO
www.vimeo.com/nexia

GOOGLE+
https://plus.google.com/+NexiaEsnexialighting/about

Dirección técnica: © NEXIA ILUMINACIÓN, S.L. 2016
Dirección de arte y diseño gráfico: Joan Boadella, Meri Casanovas
Fotografía: Quim Pascual, Helena Torrent, Estudi J4 Press
Impresión: Llop3, S.L.

Smart architectural lighting

Nexia, la respuesta inteligente a las exigencias de la arquitectura de nuestro tiempo. Luminarias al servicio de cada proyecto, destacando sus atributos, sumando valor y adaptándose a las necesidades y usos de cada espacio.
www.nexia.es

/ Catálogo

NEXIA 2016